

GU 20S/ GU 25S / GU 30S - Szlifierka uniwersalna z nasadą szlifierską.

- Uniwersalna szlifierka, tarczoza wraz z taśmą szlifierską, jest bardzo wytrzymała i stabilna. Można ją stosować do szerokiej gamy materiałów
- Silnik bezobsługowy, przemysłowy do stałego użytku
- Obudowa wykonana z odlewów aluminiowych
- Powłoka grafitowa na przewodzeniu taśmy zapobiega tarcii i pozwala na szybkie i łatwe szlifowanie detali
- Ustawienie taśmy bez użycia narzędzi, regulacja wykonywana jest za pomocą śruby z uchwytem motylkowym

- Zakres wychylenia nasadki szlifierskiej 90°
- Średnica znamionowa króćca odsysającego



il.: GU 30S

Przystawka do szlifowania

► Przystawka do szlifowania można regulować w zakresie obrotu 0° - 90°

ZAKRES DOSTAWY

- Taśma ścierna G80
- Tarcza ścierna G80

Dane techniczne	GU 20S 230V	GU 20S 400V	GU 25S	GU 30S
Numer artykułu	3101570	3101575	3101580	3101585
Napięcie	230 V lub 400 V		400 V	400 V
Moc silnika	600 W		1,5 KW	2,2 KW
Wymiary ściernicy	Ø 200 x 30 Ø32 mm		Ø 250 x 40 Ø32 mm	Ø 300 x 50 Ø35/Ø50mm
Prędkość obrotowa	2850 obr/min.		2850 obr/min.	1450 obr/min.
Wym. taśmy szlifierskiej	75 x 762 mm		75 x 1016 mm	100 x 1190 mm
Wymiary	665 x 577 x 382 mm		665 x 577 x 382 mm	767 x 420 x 527 mm
Waga netto	20,7 kg		31,5 kg	64,5 kg

Taśma szlifierska GU 20S		Opakowanie
Opakowanie zbiorcze 5 szt.		
Granulacja 40	3357612	5 Szt.
Granulacja 60	3357614	5 Szt.
Granulacja 80	3357616	5 Szt.
Granulacja 120	3357618	5 Szt.
Granulacja 180	3357619	5 Szt.
Granulacja 240	3357620	5 Szt.

Taśma szlifierska GU 25S		Opakowanie
Opakowanie zbiorcze 5 szt.		
Granulacja 40	3357682	5 Szt.
Granulacja 60	3357684	5 Szt.
Granulacja 80	3357686	5 Szt.
Granulacja 120	3357688	5 Szt.
Granulacja 180	3357689	5 Szt.
Granulacja 240	3357690	5 Szt.

Taśma szlifierska GU 30S		Opakowanie
Opakowanie zbiorcze 5 szt.		
Granulacja 40	3357637	5 Szt.
Granulacja 60	3357638	5 Szt.
Granulacja 80	3357639	5 Szt.
Granulacja 120	3357640	5 Szt.

GBS 75 / GBS 150 - Szlifierki taśmowe do metalu . Do dokładnego szlifowania różnych materiałów w pracy ciągłej.

- Oszczędzające czas gratowanie krawędzi i czyszczenie spawów
- Stabilna i wolna od wibracji konstrukcja
- Potężny silnik
- Stół szlifierski odchylany w zakresie 22° - 50°
- Bezstopniowa regulacja górnego ogranicznika

- umożliwia szybkie i łatwe szlifowanie detali
- Duża powierzchnia szlifowania
- Dodatkowe urządzenie zabezpieczające
- Gniazdo ssące z przodu do podłączenia urządzenia ssącego
- Ochrona przed iskrami

- Wspornik przedmiotu obrabianego umożliwia szlifowanie pod odpowiednim kątem
- Taśma szlifierska w standardzie



il.: GBS 75



il.: GBS 150



Idealnie nadaje się do obróbki dłuższych elementów.

ZAKRES DOSTAWY:

- Tarcza szlifierska o granulacji 60
- Klucz imbusowy

Dane techniczne	GBS 75	GBS 150
Numer artykułu	3321155	3321160
Napięcie elektryczne	400 V / 3Ph ~50 Hz	400 V / 3Ph ~50 Hz
Moc silnika	1,5 / 2,2 kW	1,5 / 2,2 kW
Obroty	1.450 / 2.850 min ⁻¹	1.450 / 2.850 min ⁻¹
Wymiar taśmy szlifierskiej	75 x 2000 mm	150 x 2000 mm
Powierzchnia szlifierska	98 x 60 mm	173 x 60 mm
Króćciec odciągowy	Ø 60 mm	Ø 60 mm
Wymiary Dł. x Szer. x Wys.	430 x 1000 x 937 mm	500 x 1070 x 937 mm
Waga	72 kg	87,5 kg

Taśma szlifierska GBS 75		Opakowanie	Cena netto op.
Opakowanie zbiorcze 5 szt.			
Granulacja 40	3357642	5 Szt.	
Granulacja 60	3357644	5 Szt.	
Granulacja 80	3357646	5 Szt.	
Granulacja 120	3357648	5 Szt.	
Granulacja 180	3357649	5 Szt.	
Granulacja 240	3357650	5 Szt.	

Taśma szlifierska GBS 150		Opakowanie	Cena netto op.
Opakowanie zbiorcze 5 szt.			
Granulacja 40	3357672	5 Szt.	
Granulacja 60	3357674	5 Szt.	
Granulacja 80	3357676	5 Szt.	
Granulacja 120	3357678	5 Szt.	
Granulacja 180	3357679	5 Szt.	
Granulacja 240	3357680	5 Szt.	