

Seria AirClassic - klasyczne i ekonomiczne rozwiązania dla każdego rzemieślnika oraz do warsztatu motoryzacyjnego - w wersji mobilnej i stacjonarnej.

Nowość

- ▶ Silnik elektryczny wyposażony w zabezpieczenie termiczne
- ▶ Wylot sprężonego powietrza przez jedno szybkozłącz
- ▶ W pełni automatyczna praca on-off za pomocą przetwornika ciśnienia
- ▶ Malowany proszkowo zbiornik sprężonego

- ▶ powietrza
- ▶ Niskie prędkości obrotowe zapewniają dłuższą żywotność pomp sprężarkowych
- ▶ Kółka w wersjach ze zbiornikami do 100 l pojemności
- ▶ Stopki antywibracyjne w wersjach ze zbiornikami od 200 l pojemności

- ▶ Wersje z silnikami do 4 kW:
- ▶ Reduktor ciśnienia do płynnego ustawianiażądanego ciśnienia roboczego
- ▶ Po jednym manometrze do kontroli ciśnienia w zbiorniku i jednym do ciśnienia roboczego



AirClassic 401/50/10 VC
AirClassic 403/50/10 VC



AirClassic 523/100/10 VC



AirClassic 623/200/10 VC



AirClassic 1003/270/10 VC



AirClassic 1303/500/10 VC

AirClassic
401/50/10 VC

Nr art. 2035045

AirClassic
403/50/10 VC

Nr art. 2035046

AirClassic
523/100/10 VC

Nr art. 2035051

AirClassic
623/200/10 VC

Nr art. 2035062

AirClassic
623/270/10 VC

Nr art. 2035063

AirClassic
1003/270/10 VC

Nr art. 2035103

AirClassic
1303/500/10 VC

Nr art. 2035132

Dane techniczne	AirClassic 401/50/10 VC	AirClassic 403/50/10 VC	AirClassic 523/100/10 VC	AirClassic 623/200/10 VC	AirClassic 623/270/10 VC	AirClassic 1003/270/10 VC	AirClassic 1303/500/10 VC
Maksymalne ciśnienie	10 bar	10 bar	10 bar	10 bar	10 bar	10 bar	10 bar
Wydajność na ssaniu	284 l/min	284 l/min	501 l/min	598 l/min	598 l/min	900 l/min	1269 l/min
Wydajność na tłoczeniu	184 l/min	184 l/min	326 l/min	418 l/min	418 l/min	585 l/min	888 l/min
Pojemność zbiornika	50 l	50 l	100 l	200 l	270 l	270 l	500 l
Cylindry / stopnie sprężania	2 / 1	2 / 1	3 / 1	2 / 1	2 / 1	3 / 1	3 / 1
Moc silnika	2,2 kW	2,2 kW	3 kW	4 kW	4 kW	5,5 kW	7,5 kW
Prędkość obrotowa	930 min ⁻¹	930 min ⁻¹	1050 min ⁻¹	850 min ⁻¹	850 min ⁻¹	995 min ⁻¹	950 min ⁻¹
Napięcie zasilania	230 V / 50 Hz	400 V / 50 Hz	400 V / 50 Hz	400 V / 50 Hz	400 V / 50 Hz	400 V / 50 Hz	400 V / 50 Hz
Poziom ciśnienia akustycznego	96 dB(A)	96 dB(A)	96 dB(A)	-	-	-	-
Waga	63 kg	63 kg	94 kg	168 kg	212 kg	222 kg	280 kg
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	910 x 397 x 743 mm	910 x 397 x 743 mm	1056 x 476 x 893 mm	1391 x 460 x 1023 mm	1365 x 460 x 1049 mm	1565 x 460 x 1149 mm	1860 x 560 x 1276 mm

OPTIMUM

METALLKRAFT

SCHWEISSKRAFT

HOLZKRAFT / HOLZSTAR

UNICRAFT

AIRCRAFT

CLEANCRAFT