

HOLZKRAFT minimax si x – komfortowa i precyzyjna obróbka najwyższej jakości dzięki **obustronnemu przechyłowi 46°** do każdego zakładu.

Programowana, elektryczna regulacja tarczy piły.

- Ustawianie wysokości i kąta przechyłu piły za pomocą programowalnego wyświetlacza elektronicznego.
- Ciężki agregat wykonany z żeliwa szarego gwarantuje stabilną i długotrwałą pracę bez wibracji.
- Rolka pomocnicza ułatwiająca załadunek dużych płyt.
- Przykładnica poprzeczna z teleskopowym wydłużeniem oraz 2 aluminiowymi ogranicznikami.
- Doskonała jakość cięcia dzięki precyzyjnemu prowadzeniu wózka jeźdźnego opartego na systemie kulek kontaktowych.
- Agregat podcinacza z niezależnym silnikiem łatwo regulowany z zewnątrz korpusu.
- Średnica tarczy piły aż do 400 mm.
- Średnica tarczy podcinacza 160 mm.
- 2 pozycyjna odchylana osłona tarczy piły.
- 2 prędkości tarczy piły do wyboru (opcja).
- Przykładnica cięcia równoległego z cyfrowym wyświetlaczem (opcja)


- Wersja A 3:** ze sterowaniem w 3 osiach
- Elektromotoryczna regulacja przykładnicy cięcia równoległego
- Obejmuje:**
- Pozycjonowanie za pomocą enkodera
 - Regulacja przy użyciu śruby kulowej
 - Płynna regulacja za pomocą przełącznika lub automatycznego pozycjonowania
 - Możliwość bazowania przyrostowego
 - Możliwość ustawienia przykładnicy poniżej stołu.
 - Szerokość cięcia 1270 mm
 - Programowanie sterowania dla agregatu piły

Wersja UP

- Z obrotowym pulpitem sterującym zapewniającym wysoką ergonomię.

Wersja X

- Z systemem CompeX do szybkiego i dokładnego wykonywania cięć ukośnych
- Automatyczna kompensacja ustawionej długości cięcia.
- Aluminiowe listwy umożliwiają lepsze podparcie elementu i bardziej komfortowe cięcie pod kątem 90°



Opcja**



Szablon do cięcia pod kątem

- Z podziałką rastrową dla stałych kątów.
- nr art.: 5510403



Wyposażenie minimax si x A:

- > Aluminiowy, anodowany wózek jeźdźny
- > Rolka pomocnicza na stole bocznym
- > Przykładnica cięcia równoległego prowadzona na stalowym drążku o średnicy 45 mm
- > Ograniczniki cięcia poprzecznego
- > Trzawik do flisowania
- > Docisk mimośrodowy
- > Uchwyt do wózka jeźdźnego
- > Zintegrowane włączniki / wyłączniki w wózku jeźdźnym.
- > Agregat podcinacza

Wyposażenie minimax si x A3:


- > Takie jak w si x A
- > 3-osiove sterowanie wysokości, przechyłu oraz cięcia równoległego

Wyposażenie minimax si x A3 UP:

- > Takie jak w si x A3
- > Odchylany pulpit sterowniczy na wysokości oczu operatora
- > Odchylany pulpit sterowniczy na wysokości oczu operatora


Wyposażenie minimax si x A3 UP X:

- > Takie jak w minimax si x A3 UP
- > System regulacji przykładnicy „CompeX”




Agregat pilarki z żeliwa szarego.

- Jeszcze bardziej masywny i stabilny. Praca bez wibracji. Podwójnie zawieszony.
- Liniowe prowadzenie góra/dół
- Zerowy punkt przechyłu
- Przechył agregatu w obie strony ±46°
- Standardowo z agregatem podcinacza




Łatwo i szybko

- Programowanie ustawień
- Sterowanie „Ready” umożliwia programowanie i uruchamianie agregatu pilarki (w modelu A3 również sterowanie przykładnicą cięcia równoległego) co podnosi produktywność oraz dokładność i jakość obróbki.



- Zerowy punkt przechyłu
- Przechył agregatu ±46°



Osłona górna tarczy piły z króćcem odciągowym (odchylana manualnie)



Aluminiowy wózek jeźdźny

- Prowadnice z hartowanej i szlifowanej stali.
- Odporny na kurz i zanieczyszczenia dzięki minimalnemu kontaktowi kulki z prowadnicą.
- Lekkie, ciche i niezawodne prowadnice.
- Wielokomorowa konstrukcja wózka zapewnia odpowiednią sztywność.



CompeX

- Dla szybkiego i precyzyjnego ustawiania kąta.
- Automatyczna kompensacja ustawionej wartości cięcia.
- Aluminiowe listwy umożliwiają lepsze podparcie elementu.



2 prędkości tarczy piły

- 2 prędkości tarczy piły (3500 - 5000 obr/min) sterowane za pomocą falownika.



- Przykładnica poprzeczna z 2 wyświetlaczami LCD

Akcesoria	nr art.
Przykładnica kątowa z teleskopowym przedłużeniem i 2 ogranicznikami	5514315
Dodatkowy stolik poszerzający wózek jeźdźny	5510402
Opcje (Tylko przy zamówieniu nowej maszyny)	
Cyfrowy wyświetlacz cięcia równoległego	5514349
Skala z siatką otworów na stole bocznym	5510403
Stół boczny z wyposażeniem CompeX do cięcia pod kątem z automatyczną kompensacją wymiaru.	5514380
Przykładnica poprzeczna z 2 ogranicznikami z wyświetlaczami LCD	5514390
Przykładnica z 3 ogranicznikami z wyświetlaczem LCD	5514391
2 prędkości obrotowe tarczy piły 3500/5000 obr/min (tylko dla 5508777, 5508778, 5508782 i 5508783)	5514397

	Śr.wew.	Rzaz	Il. zębów	Art	nr art.
Zestaw tarcz Ø400 mm					5260400
Ø 400 mm	30 mm	3,5 mm	18	Prosty	
Ø 400 mm	30 mm	3,5 mm	36	Naprziemianskośny	
Ø 400 mm*	30 mm	3,4 mm	60	Naprziemianskośny	

* wyjątkowo cichy, duży ząb.