

Spawarka CRAFT-STICK 161 – model 230 V w wersji standardowej z zalakierowaną płytką.

MMA

- ▶ Nadaje się do pracy z generatorem, np. w warsztatach zakładowych, portach itp.
- ▶ Zalakierowana płytka chroni elektronikę urządzenia przed wilgocią i korozją, dzięki czemu sprawdza się nawet w trudnych warunkach pracy.
- ▶ Hot Start: automatycznie zwiększony prąd początkowy w celu ułatwienia zapłonu elektrody.
- ▶ Anti-Stick: automatyczne zredukowanie prądu spawalniczego w przypadku przyklejenia elektrody do materiału spawanego.
- ▶ Arc Force: wewnętrzny układ monitorowania prądu i napięcia spawalniczego pomagający utrzymać stabilny łuk podczas przenoszenia kropli z elektrody na spawany materiał.
- ▶ Dłuższy cykl pracy niż w serii EASY-STICK



CRAFT-STICK 161



Elektronika zabezpieczona lakierem ochronnym

Zakres dostawy CRAFT-STICK 141 / 161

- Przewód spawalniczy 3 m / 16 mm² z uchwytem do elektrody
- Przewód masowy 3 m / 16 mm² z zaciskiem kleszczowym 200 A

Dane techniczne	CRAFT-STICK 141	CRAFT-STICK 161
Numer artykułu	1073141	1073161
Ø elektrody spawalniczej	1.6 - 3.2 mm	1.6 - 3.2 mm
Zakres regulacji prądu	10 - 140 A	10 - 160 A
ED przy I _{max} 40°C MMA	30 %	40 %
Prąd przy 100% 40°C MMA	80 A	90 A
Napięcie zasilania	230 V	230 V
Pobór prądu	34,4 A	36,5 A
Napięcie stanu jałowego	99,6 V	75,3 V
Pobór mocy MMA	4.3 kVA	5.2 kVA
Wymaga moc generatora	> 7,7 kVA	> 8,7 kVA
Stopień ochrony	IP 21S	IP 21S
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	320 x 135 x 255 mm	320 x 135 x 255 mm
Waga	4,6 kg	4,9 kg

Spawarka elektrodowa inwertorowa CRAFT-STICK P – 230 V do użytku profesjonalnego.

MMA

- ▶ Urządzenia wyposażone w PFC (korekta współczynnika mocy)
- ▶ VRD (obniżenie napięcia spoczynkowego stanu jałowego).
- ▶ Funkcja TIG DC - umożliwia proste spawanie TIG z zajarzeniem dotykowym
- ▶ Uniwersalne zastosowanie do spawania wszystkimi powszechnie używanymi typami elektrod.
- ▶ Stały prąd spawania pozwala osiągnąć niezmienną wydajność stapienia.
- ▶ Co najmniej 30% cyklu pracy dla temp. 40 st.C we wszystkich urządzeniach.
- ▶ Hermetycznie zalakierowana płytka
- ▶ Nadaje się do pracy z generatorem, np. w warsztatach zakładowych, portach itp.

Wszystkie modele CRAFT-STICK są standardowo wyposażone w następujące funkcje :

- ▶ Hot Start: W efekcie automatycznego krótkotrwałego podwyższenia prądu spawalniczego następuje bezpieczne zajarzenie i ustabilizowanie łuku spawalniczego.
- ▶ Anti-Stick automatycznie zredukowanie prądu spawalniczego w razie przypadkowego przyklejenia co zapobiega wyważeniu elektrody.
- ▶ Arc Force: automatyczna regulacja dynamiki łuku



CRAFT-STICK 201P SET



Zakres dostawy CRAFT-STICK 161P/201P SET	Zakres dostawy CRAFT-STICK 161P/201P
• Przewód spawalniczy 3 m / 16 mm ² z uchwytem elektrody 300A	• Przewód spawalniczy 3 m / 16 mm ² z uchwytem elektrody 300A
• Przewód spawalniczy 3 m / 16 mm ² z zaciskiem kleszczowym 300A	• Przewód spawalniczy 3 m / 16 mm ² z zaciskiem kleszczowym 300A
• Walizka transportowa	

Dane techniczne	CRAFT-STICK 161P	CRAFT-STICK 201P
Numer artykułu	1073162	1073201
Ø elektrody spawalniczej	1,6 – 4,0 mm	1,6 – 4,0 mm
Zakres regulacji prądu MMA / TIG DC	10 – 160 A	10 – 200 A
Cykl pracy przy maks. prądzie 40°C	30%	30%
Prąd przy ED 100% 40°C	90 A	130 A
Napięcie zasilania	230 V	230 V
Zabezpieczenie zwłoczne	16 A	16 A
Pobór prądu MMA/TIG DC	22,1 A / 14,7 A	28,8 A / 19,5 A
Napięcie stanu jałowego MMA/TIG DC	70,6 V / 65,6 V	68,7 V / 65,3 V
Napięcie stanu jałowego VRD	14,5 V	14,5 V
Pobór mocy TIG / MMA	3,4 / 5,1 kVA	4,5 / 6,6 kVA
Wymagana moc generatora	> 5.1 kVA	> 6,6 kVA
Stopień ochrony	IP 21S	IP 21S
Wymiary dł. x szer. x wys.	365 x 150 x 280 mm	365 x 150 x 280 mm
Waga	6,7 kg	6,7 kg



OPTIMUM

METALKRAFT

SCHWEISSKRAFT

HOLZKRAFT / HOLZSTAR

UNICRAFT

AIRCRAFT

CLEANCRAFT