

CRAFT-STICK 253 – model 400 V w wersji standardowej z zalakierowaną płytką.

- ▶ Funkcja TIG DC - umożliwia proste spawanie TIG z zajarzeniem dotykowym
- ▶ Zalakierowana płytka chroni elektronikę urządzenia przed wilgocią i korozją, dzięki czemu sprawdza się nawet w trudnych warunkach pracy.
- ▶ Nadaje się do pracy z generatorem, np. w warsztatach zakładowych, portach itp.
- ▶ **Hot Start:** W efekcie automatycznego krótkotrwałego podwyższenia prądu spawalniczego następuje bezpieczne zajarzenie i ustabilizowanie łuku spawalniczego
- ▶ **Anti-Stick:** automatyczne zredukowanie prądu spawalniczego w razie przypadkowego przyklejenia elektrody co zapobiega jej wyzarczeniu.
- ▶ **Arc Force Control** : płynna regulacja dynamiki łuku,


**Zakres dostawy
CRAFT-STICK 253**

- Przewód spawalniczy 3 m 25 mm² z uchwytem do elektrody 300 A
- Przewód spawalniczy 3 m 25 mm² z zaciskiem kleszczowym 300 A

Dane techniczne	CRAFT-STICK 253
Ø elektrody spawalniczej	1,6 - 5,0 mm
Zakres regulacji prądu MMA / TIG DC	10 - 250 A
Cykl pracy przy maks. prądzie 40°C	60 %
Prąd przy ED 100% 40°C	200 A
Pobór mocy MMA	8,5 kVA
Pobór mocy TIG DC	6,3 kVA
Wymagana moc generatora	> 14 kVA
Napięcie zasilania	400 V
Napięcie stanu jałowego 50/60 Hz	68 V
Stopień ochrony	IP21S
Wymiary dł. x szer. x wys.	495 x 190 x 350 mm
Waga	12,3 kg


CRAFT-STICK 403 CEL – model 400 V do zastosowań przemysłowych, odpowiedni do elektrod celulozowych.

- ▶ Funkcja TIG DC - umożliwia proste spawanie TIG z zajarzeniem dotykowym
- ▶ Nadaje się do pracy z generatorem, np. w warsztatach zakładowych, portach itp.
- ▶ **Hot Start:** W efekcie automatycznego krótkotrwałego podwyższenia prądu spawalniczego następuje bezpieczne zajarzenie i ustabilizowanie łuku spawalniczego
- ▶ **Anti-Stick:** automatyczne zredukowanie prądu spawalniczego w razie przypadkowego przyklejenia elektrody co zapobiega jej wyzarczeniu.
- ▶ **Arc Force Control** : płynna regulacja dynamiki łuku,
- ▶ **VRD (Volt Reduction Device):** Obniżenie napięcia spoczynkowego biegu jałowego



1. Cyfrowy wyświetlacz prądu spawania oraz pozostałych parametrów
2. Pokrętko regulacyjne prądu spawania
3. Pokrętko regulacyjne funkcji HOT START
4. Pokrętko regulacyjne funkcji ARC FORCE
5. Przycisk wyboru funkcji : MMA, MMA VRD, TIG DC LIFT
6. Lampka ostrzegawcza (przebiecie, przeciążenie, przegrzanie)
7. Lampka sygnalizacyjna - stanu pracy



Dane techniczne	CRAFT-STICK 403 CEL
Ø elektrody spawalniczej	1,6 - 5,0 mm
Zakres regulacji prądu MMA	20 - 400 A
Zakres regulacji prądu TIG DC	20 - 400 A
Cykl pracy przy maks. prądzie 40°C MMA	60 %
Cykl pracy przy maks. prądzie 40°C TIG DC	60 %
Prąd przy cyklu pracy 100% 40°C MMA	310 A
Prąd przy cyklu pracy 100% 40°C TIG DC	310 A
Pobór mocy TIG / MMA	12,4 / 16,4 kVA
Napięcie zasilania	400 V
Pobór prądu z sieci	32,3 / 25,1 A
Długość x szerokość x wysokość	560 x 240 x 440 mm
Waga	21,7 kg

**Zakres dostawy
CRAFT-STICK 403 CEL**

- Przewód spawalniczy 3 m 50 mm² z uchwytem do elektrody 500 A
- Przewód spawalniczy 3 m 50 mm² z zaciskiem kleszczowym 500 A