

Automatyczna przyłbica spawalnicza z systemem nadmuchu powietrza VarioProtect XXL-W TC AIR TH3 - spawanie w prawdziwych barwach

VarioProtect^{solar power}

- ▶ System filtrów powietrza dostarcza spawaczowi przefiltrowane, czyste powietrze, zapobiegając wdychaniu niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia dymów i pyłów spawalniczych.
- ▶ Spawanie w autentycznych barwach dzięki kasce **True Color**
- ▶ Najwyższe noty w ocenie klasy optycznej, klasie rozpraszania, klasie jednorodności, klasie właściwości kątowych.
- ▶ Wysoka skuteczność filtra: 99,99% = 0,3µm

- ▶ 3 poziomy przepływy powietrza do wyboru
- ▶ Równomierna dystrybucja świeżego powietrza w przyłbicy.
- ▶ Możliwość regulacji kierunku nadmuchu powietrza w przyłbicy.
- ▶ Wbudowany akumulator litowo-jonowy do maks. 10 godzin pracy
- ▶ System nadmuchu powietrza wyposażony w alarm wibracyjny sygnalizujący konieczność wymiany filtra bądź ładowania akumulatora

VarioProtect GRIND z kanałem powietrznym

- ▶ System nawiewu powietrza z VarioProtect XXL-W TC AIR TH3 pasuje również do przyłbicy szlifierskiej VarioProtect GRIND AIR (Nr art. 1654206)
- ▶ Szczegóły patrz strona 225



You Tube



Najwyższa
klasa filtra
1/1/1/1



Nr art. 1654055

Model	VarioProtect XXL-W TC AIR TH3
Numer artykułu	1654055
Pole widzenia	83,4 x 100 mm
Wymiar filtra	114 x 133 x 9,5 mm
Zasilanie filtra	ogniwo fotowoltaiczne + bateria
Typ baterii	1 x 3V CR2450
Włączanie / wyłączanie	całkowicie automatyczne
Ochrona UV/IR	stała DIN 15
Stopień ochrony	DIN 5-9 / 9-13
Stopień jasności	DIN 4
Klasa filtra automatycznego	1/1/1/1*
Liczba czujników	4
Czas zaciemniania	0,08 ms
Czas rozjaśniania	0,1 - 0,9 s
Typ filtra głównego	TH3P R SL
Dokładność filtracji	99,99% = 0,3µm
Materiał przyłbicy	Nylon
Przepływ powietrza	Poziom 1 : 170 l/min Poziom 2 : 220 l/min Poziom 3 : 230 l/min Poziom 1 : 10 h Poziom 2 : 8 h Poziom 3 : 6 h
Czas pracy baterii	
Typ akumulatora	Li-ON 11,1V 4,4Ah
Poziomy ciśnienia akustycznego	<73 dB
Wymiary	194 x 254 x 334 mm
Waga zestawu	2 500 g
Wyjaśnienie wagi	przyłbica spawalnicza, przewód powietrzny, szelki, kpl. układ nadmuchu powietrza

VarioProtect XXL-W TC z kanałem powietrznym

Nowość

Nr art. 1654056



- Zakres dostawy VarioProtect XXL-W TC AIR TH3:**
- > Przyłbica spawalnicza z systemem nadmuchu powietrza
 - > Poliwęgiel wewnętrzny / zewnętrzny
 - > Filtr główny i wstępny
 - > Blokada iskier
 - > Akumulator Li-ION (4400 mAh)
 - > Ładowarka
 - > Przewód powietrzny w pokrowcu
 - > Tester przepływu powietrza
 - > Pas biodrowy z szelkami
 - > Czarna torba transportowa

*Najwyższe oceny w klasie optycznej / klasie rozpraszania / klasie jednorodności / klasie właściwości kątowych.