

Automatyczna przyłbica spawalnicza z systemem nadmuchu powietrza VarioProtect XXL-W F-TC AIR.

solar power
VarioProtect®

- ▶ Nadaje się do szlifowania i spawania metodą MMA, MIG/MAG i TIG
- ▶ Spawanie w prawdziwych barwach dzięki filtrowi TRUE COLOR
- ▶ Flip-Up System: filtr automatyczny jest podnoszony i chowany w przyłbicę na czas szlifowania
- ▶ Wysokowydajny system filtrowania i dystrybucji powietrza zapewnia spawaczowi czyste i przefiltrowane powietrze, zapobiegając tym samym wdychaniu niebezpiecznych i szkodliwych dymów i pyłów spawalniczych
- ▶ Dwie prędkości przepływu powietrza
- ▶ Równomierna dystrybucja powietrza w przyłbie
- ▶ Akumulator Li-ION zapewnia pracę do 10 godzin na jednym ładowaniu
- ▶ Prosta regulacja ustawień - nawet w rękawicach
- ▶ Duże pole widzenia
- ▶ Przyłbica spawalnicza ze środkiem ciężkości umieszczonym z tyłu, bardzo lekka, przyjemna i komfortowa w użytkowaniu.



Najwyższa klasa optyczna
 1/1/1/1

TRUE COLOR DISPLAY



▶ System Flip-Up - podnoszony filtr automatyczny

Model	VarioProtect XXL-W F-TC AIR
Pole widzenia	100 x 65 mm
Czas zaciemniania	0,3 ms
Czas rozjaśniania	0,3 - 0,9 s
Poziom ochrony	DIN 4-13
Ochrona UV/IR	stałe DIN 16
Stopień jasności	4
Zasilanie filtra	ogniwo fotowoltaiczne + wymienna bateria 3V CR2450
Liczba czujników	4
Klasa filtra	1/1/1/1*
Materiał przyłbicy	Poliamid
Przepływ powietrza	Poziom 1 : 180 l/min Poziom 2 : 220 l/min
Typ filtra	TH3P R SL
Czas pracy baterii	Poziom 1 : 10 h Poziom 2 : 9 h
Typ akumulatora	Li-ON 14,8V 2,2Ah
Poziom ciśnienia akustycznego	<60 dB
Wymiary	194 x 254 x 334 mm
Waga	2 600 g
Wyjaśnienie wagi	Przyłbica spawalnicza + nadmuch



Zakres dostawy VarioProtect XXL-W F-TC AIR:
 > Przyłbica spawalnicza z nadmuchem powietrza
 > Akumulator litowo-jonowy 14,8 V / 2,6 Ah
 > Ładowarka
 > Przewód elastyczny - powietrzny - 1 m
 > Pas biodrowy z szelkami
 > Torba transportowa

Pyły i dymy spawalnicze są niebezpieczne dla zdrowia!

Sposoby ich unikania :

Zmiana metody spawalniczej na taką, która ze względu na swój łuk elektryczny wytwarza mniejszą ilość dymu spawalniczego

► Rolka drutu SG o masie 1 kg wytwarza około 5,2 g dymu i pyłu spawalniczego, który jest bardzo niebezpieczny dla zdrowia.

VarioProtect XXL-W F-TC AIR

Najbardziej efektywne rozwiązanie: spawacz otrzymuje przefiltrowane powietrze bezpośrednio do przyłbicy.

► Aby zapobiec chorobom oddechowym, VarioProtect XXL-W F-TC AIR jest bezpieczną alternatywą dla bezproblemowych prac spawalniczych.



Dym spawalniczy powstający podczas wypalania 1kg drutu SG

Urządzenia filtrujące lub systemy odciąg dymów spawalniczych

► Toksyczne opary spawalnicze stwarzają zwiększone ryzyko raka płuc dla spawacza i jego bezpośredniego otoczenia, dlatego należy za wszelką cenę unikać ich wdychania.



► Maksymalny komfort noszenia dzięki łatwo regulowanemu nagłowiowi.
► Wymienne opaski przeciwpotne.



► Duże pole widzenia 100 x 65 mm
► Filtr True Color - spawanie w rzeczywistych barwach
► Bezstopniowe ustawianie stopnia zaciemnienia i czułości.
► Regulacja czasu rozjaśniania.
► Tryb spawania / szlifowania.



► Regulacja ustawień filtra automatycznego dostępna na zewnątrz przyłbicy. Możliwość obsługi w rękawicach.
► Przełączanie pomiędzy trybem szlifowania, a spawania bez konieczności zdejmowania rękawic.



► Tkanina materiałowa chroni przed dymem spawalniczym i utrzymuje świeże powietrze w przyłbicy.



Części zamienne VarioProtect XXL-W F-TC AIR

Nr	Nazwa	op.	Nr art.	Cena netto
1	Poliwęglan zewnętrzny	10	1662060	
2	Poliwęglan wewnętrzny	10	1662061	
3	Nagłowie	1	1662032	
4	Opaska przeciwpotna	1	1662023	
5	Filtr Hepa TH3P R SL	1	1662065	
6	Filtr wstępny	1	1662066	
7	Blokada iskier	1	1662067	
8	Akumulator litowo-jonowy	1	1662068	
9	Pas biodrowy	1	1662069	

Części zamienne VarioProtect XXL-W F-TC AIR

Nr	Nazwa	op.	Nr art.	Cena netto
10	Przewód elastyczny - powierzchny - 1 m	1	1662070	
11	Ładowarka	1	1662071	
12	Soczewka powiększająca 2.0	1	1662036	
13	Bateria litowa 3V CR2450	1	1662034	
14	Opaska nagłowie - górna	1	1662050	
15	Opaska nagłowie - tylna	1	1662051	