

Seria MOBILBOY Silence OF E - mobilne i bezolejowe urządzenia dedykowane dla hobbystów, serwisantów oraz drobnych rzemieślników.

Nowość



- ▶ Bezolejowa sprężarka tłokowa : bez konieczności wymiany oleju oraz bez oleju w kondensacie - najlepsza jakość pracy oraz dłuższa żywotność narzędzi pneumatycznych
- ▶ Reduktor sprężonego powietrza do bezstopniowych nastaw żądanego ciśnienia roboczego
- ▶ Wysokiej jakości wyłącznik ciśnieniowy firmy CONDOR

- ▶ Silnik elektryczny wyposażony w zabezpieczenie termiczne
- ▶ W pełni automatyczne włączanie i wyłączanie
- ▶ Po jednym manometrze do wskazywania ciśnienia w zbiorniku i ciśnienia roboczego
- ▶ Zbiornik sprężonego ciśnienia malowany proszkowo
- ▶ Jedno szybkozłączce
- ▶ Koła z pełnymi gumowymi oponami

MOBILBOY Silence 401/50 OF E

- ▶ Dwa szybkozłączca
- ▶ Filtrreduktor

MOBILBOY Silence 320/90 OF E

- ▶ Wyposażone w przednie skrętne koło



MOBILBOY SILENCE 241/24 OF E



MOBILBOY SILENCE 401/50 OF E



MOBILBOY SILENCE 231/50 OF E



MOBILBOY SILENCE 320/90 OF E

Mobilboy Silence

241/24 OF E

Nr art. 2002245



Mobilboy Silence

401/50 OF E

Nr art. 2002401



Mobilboy Silence

231/50 OF E

Nr art. 2002326



Mobilboy Silence

320/90 OF E

Nr art. 2002340



Dane techniczne	241/24 OF E	401/50 OF E	231/50 OF E	320/90 OF E
Numer artykułu	2002245	2002401	2002326	2002340
Wydajność na ssaniu	240 l/min	400 l/min	230 l/min	320 l/min
Wydajność na tłoczeniu	115 l/min	180 l/min	130 l/min	230 l/min
Maksymalne ciśnienie	10 bar	10 bar	10 bar	10 bar
Pojemność zbiornika	24 l	50 l	50 l	90 l
Cylindry / stopnie sprężania	2/1	2/1	2/1	2/1
Prędkość obrotowa	2.850 min ⁻¹	2.850 min ⁻¹	1.400 min ⁻¹	1.400 min ⁻¹
Poziom ciśnienia akustycznego	62 dB(A)	67 dB(A)	69 dB(A)	72 dB(A)
Moc silnika	1,3 kW	2,2 kW	1,3 kW	1,55 kW
Napięcie zasilania	230 V	230 V	230 V	230 V
Wymiary (dl. x szer. x wys.)	600 x 280 x 600 mm	800 x 360x 720 mm	735 x 320 x 665 mm	980 x 470 x 950 mm
Waga ok.	23 kg	40 kg	44 kg	69 kg