

COMPACT-AIR OF E - mobilne i bezolejowe sprężarki tłokowe do terenowych prac monterskich i serwisowych.


- ▶ Rama transportowa pełni również funkcje ochronne dla złączy, manometrów oraz jednostki napędowej.
- ▶ Modele bezolejowe - nie wymagają działań konserwacyjnych. Brak oleju w kondensacie sprawia, że urządzenia są szczególnie przyjazne dla środowiska.
- ▶ Silniki elektryczne z aluminiowym uzwojeniem wyposażone w automatyczne wyłączniki.
- ▶ Duże koła w połączeniu z szerokim rozstawem osi zapewniają bezpieczny i wygodny transport nawet na nierównym podłożu.
- ▶ Gumowe koła oraz stopki zapewniają stabilną pozycję

- urządzenia podczas pracy oraz skutecznie chronią przed przenoszeniem wibracji.
- ▶ Malowane proszkowo zbiorniki powietrza oraz ramy transportowe.
- ▶ Ze względu na oferowaną wydajność oraz mobilność posiadają wszechstronne zastosowanie - zarówno w pracach hobbystycznych jak i serwisowo/warsztatowych.
- ▶ Gumowana rękojeść zapewnia pewny chwyt podczas transportu urządzeń.



Panel sterowania

- Reduktor ciśnienia do bezstopniowej regulacji żądanego ciśnienia roboczego
- Po jednym manometrze do wskazywania ciśnienia w zbiorniku i ciśnienia roboczego
- Dwa szybkozłączka do poboru sprężonego powietrza.
- Automatyczny włącznik i wyłącznik ciśnieniowy



Panel sterowania

- Reduktor ciśnienia do bezstopniowej regulacji żądanego ciśnienia roboczego
- Po jednym manometrze do wskazywania ciśnienia w zbiorniku i ciśnienia roboczego
- Dwa szybkozłączka do poboru sprężonego powietrza.
- Automatyczny włącznik i wyłącznik ciśnieniowy



COMPACT-AIR 241/16 OF E



COMPACT-AIR 401/50 OF E

Model		COMPACT-AIR 241/16 OF E	COMPACT-AIR 401/50 OF E
Numer artykułu		2005450	2005452
Układ sprężarki		WDS	WDS
Wydajność na ssaniu	l/min	242	400
Wydajność na tłoczeniu	l/min	120	200
Maksymalne ciśnienie	bar	10	10
Pojemność zbiornika	l	16	50
Cylindry/stopnie sprężania		2/1	2/1
Prędkość obrotowa	obr/min.	2850	2850
Moc silnika	kW	1,5	2,2
Napięcie zasilania	V	230	230
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	mm	460 x 370 x 650	420 x 420 x 920
Waga	kg	23	46
Poziom mocy akustycznej Lw	dB(A)	84	89
Poziom ciśnienia akustycznego Lp	dB(A)	64	69