

Modele HSE 16-1100 i HSE 22-1100

- ▶ Wygodny transport z użyciem ręcznego dyszla pociągowego, dzięki seryjnemu mechanizmowi jezdnyemu z bardzo dużymi oponami pneumatycznymi i dodatkowym kołem podpierającym
- ▶ Z mechanicznym podnośnikiem pni

Model HSE 22-1100 ZE i HSE 30-1100 ZE

- ▶ Wygodny transport ze względu na seryjny mechanizm jezdny z dużymi kołami gumowymi i dodatkowym kołem podpierającym
- ▶ Z mechanicznym podnośnikiem pni



HSE 22-1100 ZE



HSE 30-1100 ZE



HSE 22-1100	HSE 22-1100 Z	HSE 22-1100 ZE	HSE 30-1100 Z	HSE 30-1100 ZE
5981022	5981023	5981024	5981030	5981031
23,4 t	23,4 t	23,4 t	26,1 t	26,1 t
948 mm	948 mm	948 mm	948 mm	948 mm
1100 mm	1100 mm	1100 mm	1100 mm	1100 mm
350 mm	350 mm	350 mm	350 mm	350 mm
43-105 mm/s	43-105 mm/s*	43-105 mm/s*	37-125 mm/s*	37-135 mm/s*
75 mm/s	75 mm/s*	75 mm/s*	67 mm/s*	67 mm/s*
Elektryczny	WOM	Elektryczny+WOM	WOM	Elektryczny+WOM
5,1 kW / 400V	-	5,1 kW / 400V	5,1 kW / 400V	5,5 kW / 400V
296,5 kg	282 kg	319,9 kg	333 kg	373,1 kg
1050x1550x2500	1050x1700x2500	1050x1700x2500	1100x1500x2500	1100x1500x2500

Holzcraft HSE 5-520 KH

Pozioma łuparka do drewna opałowego

- ▶ Zamknięty i bezpieczny obszar dla większego bezpieczeństwa dzięki przepisaniemu prawnie urządzeniu do ochrony szczelin
- ▶ Ze względu na leżący sposób pracy, można stosować także na lawie warsztatowej i bez ustawiania materiału - idealne do dłuższej niemęczącej pracy
- ▶ Łatwy do obsługi dwuręczny układ włączania dla maksymalnego bezpieczeństwa użytkownika
- ▶ Stabilna, odporna na skręcanie stalowa konstrukcja
- ▶ Łatwo transportować za pomocą uchwytów transportowych i podwozia
- ▶ Małe zapotrzebowanie na miejsce



Dane techniczne	HSE 5-520 KH
Numer artykułu	5981005
Siła rozłupywania	5 t
Długość skoku cylindra	375 mm
Maks. długość drewna	520 mm
Średnica łupania	250 mm
Prędkość pracy	37 mm/s
Prędkość powrotna	61,7 mm/s
Napięcie elektryczne	230 V / 50 Hz
Moc silnika	2,2 kW
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	1160 x 425 x 610 mm
Waga	50 kg

FB 4500 – Przenośnik taśmowy do szybkiego transportu drewna opałowego natychmiast po cięciu.

- ▶ Regulacja nachylenia w zakresie od 5° do 45° za pomocą wciągarki z dużym kółkiem ręcznym
- ▶ Szybki montaż i demontaż
- ▶ W pełni ocynkowane korytko przenośnika
- ▶ Długość przenośnika 4,5 m
- ▶ Bezstopniowa regulacja wysokości podnoszenia do 3,50 m

Model	FB 4500
Numer artykułu	5964500
Szerokość taśmy	250 mm
Długość przenośnika	4500 mm
Prędkość taśmy	0,8 m/s
Wysokość transportowa przy 5°	700 mm
Wysokość transportowa przy 45°	3400 mm
Całkowita długość w pozycji roboczej 5°	4800 mm
Całkowita długość w pozycji roboczej 45°	3700 mm
Całkowita długość w pozycji roboczej 5°/45°	1100 mm
Całkowita wysokość w pozycji roboczej 5°	2130 mm
Całkowita wysokość w pozycji roboczej 45°	3500 mm
Wymiary	2770 x 1100 x 2130 mm
Waga	245 kg
Moc	1.10 kW

