

Piła stołowa TKS 254 PRO - Do uniwersalnego zastosowania o maksymalnej głębokości cięcia 80 mm.

- ▶ Stół wykonany z cynkowanej stali, antykorozyjny
- ▶ Przechyłny agregat pilarki od 0° do 45°. Precyzyjna i dokładna regulacja z dokładnością do stopnia przy użyciu skali
- ▶ Centralny króciec odciągowy Ø 100 mm
- ▶ Wysokość agregatu regulowana za pomocą pokrętki od strony operatora.
- ▶ Stabilne zawieszenie agregatu pilarki w dwóch punktach umożliwia precyzyjne cięcie.
- ▶ Wydajny silnik z termicznym zabezpieczeniem przed przeciążeniem
- ▶ Osłona górna tarczy montowana na klinie rozszczepiającym wyposażona w króciec odciągowy
- ▶ Przedłużenie stołu w standardzie

Zakres dostawy TKS 254 PRO:

Podstawa
Wózek jezdny
Przedłużenie stołu
Przykładnica równoległa
Tarcza HM Ø 254 mm / Z40
Kołpak ochronny brzeszczotu z węzłem odsysającym

Dane techniczne	TKS 254 PRO 230V	TKS 254 PRO 400V
Numer artykułu	5902027	5902028
Maksymalna Ø tarczy	254 mm	
Szerokość cięcia równoległego	610 mm	
Szerokość cięcia poprzecznego	550 mm	
Maksymalna wysokość cięcia 90°/45°	80/54 mm	
Przechył agregatu	90°/45°	
Wymiary stołu (dł. x szer.)	720 x 480 mm	
Wysokość stołu	835 mm	
Prędkość obrotowa tarczy	4 000 obr / min	
Moc silnika	2,1 kW / 230 V / 400 V	
Ø króca odciągowego dół/góra	100 mm / 30 mm	
Wymiary (dł. x szer. x wys.) w mm	1 430 x 1 000 x 1 030	
Waga	131 kg	



Akcesoria dodatkowe	Nr. art.
Tarcza tnąca 254 x 30 x 3 mm Z40	5912026

Pilarka formatowa FKS 255-1300 – Solidna i precyzyjna z przechyłnym agregatem.

Nowość

- ▶ Ciężki stół roboczy wykonany z szarego żeliwa zapewnia bezwibracyjną pracę oraz czyste i proste cięcia
- ▶ Agregat piły przechyłny do 45 stopni - przechył za pomocą pokrętki
- ▶ Płaszczyna cięcia bezpośrednio przy tarczy
- ▶ Stół boczny z przykładnicą poprzeczną z przedłużeniem teleskopowym 1100 - 1900 mm oraz jednym ogranicznikiem.
- ▶ Przykładnica regulowana do 45 stopni po obu stronach stołu.
- ▶ Przykładnica cięcia równoległego na okrągłej prowadnicy z systemem precyzyjnej regulacji
- ▶ W standardzie przedłużenie stołu żeliwnego
- za tarczą piły umożliwiającą łatwiejszą pracę z długimi elementami
- ▶ Centralne przyłącze odciągu z króćcem o średnicy 100 mm

Wyposażenie

- ▶ Przedłużenie stołu
- ▶ Przykładnica na okrągłym drążku z precyzyjną regulacją
- ▶ Osłona tarczy piły z przyłączem odciągu

Zakres dostawy FKS 255-1300:

Trzewik do filśowania
Docisk mimośrodowy
Przykładnica kątowna -45° do 45°
Tarcza piły 254 x 30 x 3,0 mm Z40

Parametry techniczne	FKS 255-1300 (230 V)	FKS 255-1300 (400 V)
Numer artykułu	5902035	5902036
Średnica tarczy piły-Ø	254 mm	
Długość cięcia	1.250 mm	
Szerokość cięcia równoległego	610 mm	
Szerokość cięcia poprzecznego	845 mm	
Wysokość cięcia 90°/45°	80/54 mm	
Przechył agregatu	90°/45°	
Wymiary stołu roboczego (Dł. x Szer.)	650 x 350 mm	
Wysokość robocza	835 mm	
Prędkość obrotowa	4.000 min ⁻¹	
Moc silnika	2,1 kW / 230 V	2,0 kW / 400 V
Średnica króca odciągu-Ø dolny/górny	100 mm / 30 mm	
Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.) in mm	1.320 x 1.750 x 1.120	
Waga	155 kg	



- ▶ Przykładnica z przedłużeniem teleskopowym od 1100 do 1900 mm

Akcesoria dodatkowe	Nr. art.
Tarcza tnąca 254 x 30 x 3 mm Z40	5912026