

Spawarka elektrodowa inwertorowa PRO-STICK 161 – model 230 V.

- ▶ Inteligentne zarządzanie zapłonem elektrody
- ▶ Ultranowoczesna spawarka inwertorowa
- ▶ Zdolność do pracy z generatorem
- ▶ Ultrakompaktowa i lekka konstrukcja
- ▶ Automatyczny hotstart
- ▶ Automatyczny arc-force
- ▶ Wbudowana funkcja anti stick



Zakres dostawy PRO-STICK 161
Spawarka PRO-STICK 161

Zakres dostawy PRO-STICK 161 SET
Spawarka PRO-STICK 161
Walizka transportowa
Przewód spawalniczy 5m / 16mm ² z uchwytem elektrody
Przewód spawalniczy 3m / 16mm ² z zaciskiem kleszczowym 200 A
Tarcza ochronna - spawalnica
Rękawice spawalnicze
Młotek spawalniczy
Szczotka druciana



PRO-STICK 161

Bardzo lekka tylko 2,3 kg



Dane techniczne	PRO-STICK 161
Zakres regulacji prądu	5 – 150 A
ED _{max} I _{max} 40°C MMA	20%
Zabezpieczenie zwłocznice	16 A
Prąd przy ED 100% 40°C MMA	100 A
Pobór mocy	4,2 kVA
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	280 x 125 x 140 mm
Waga	2,3 kg



PRO-STICK 161 SET

Spawarka elektrodowa inwertorowa serii EASY-STICK – model 230 V w wersji standardowej.

- ▶ Idealne urządzenie dla hobbysty i majsterkowicza.
- ▶ Hot Start: gorący start - zwiększa prąd początkowy w celu łatwiejszego zapłonu elektrody
- ▶ Anti-Stick: zapobiega wyżarzaniu się elektrody podczas przyklejenia do spawanego materiału poprzez zredukowanie prądu spawania. Ułatwia to oderwanie elektrody od materiału.
- ▶ Arc Force: regulacja dynamiki łuku, automatycznie stabilizuje łuk spawalniczy podczas przenoszenia kropli materiału z elektrody na element spawany. Zapobiega wygaszeniu łuku podczas zetknięcia się kropli elektrody z jeziorkiem spawalniczym.



EASY-STICK 161



Dane techniczne	EASY-STICK 121	EASY-STICK 141	EASY-STICK 161
Płytki	nielakierowana	nielakierowana	nielakierowana
Ø elektrody spawalniczej	1.6 - 3.2 mm	1.6 - 3.2 mm	1.6 - 3.2 mm
Zakres regulacji prądu	10 - 120 A	10 - 140 A	10 - 160 A
Cykl pracy przy I _{max}	25%	15%	25%
Prąd spawania przy ED = 100%	60 A	55 A	80 A
Napięcie zasilania	1 Ph / 160~275 V	1 Ph / 160~275 V	1 Ph / 160~275 V
Pobór prądu	29 A	35 A	38 A
Napięcie stanu jałowego	55 V	55 V	73 V
Pobór mocy MMA	4 kVA	4,9 kVA	5 kVA
Wymaga moc generatora	> 6,7 kVA	> 8 kVA	> 8,3 kVA
Stopień ochrony	IP 23	IP 23	IP 23
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	320x135x255 mm	320x135x255 mm	320x135x255 mm
Waga	2,8 kg	3,6 kg	4,4 kg

Zakres dostawy EASY-STICK 121		
- Przewód spawalniczy 2 m 12 mm² z uchwytem elektrody 300 A - Przewód spawalniczy 2 m 12 mm² z zaciskiem kleszczowym 300 A		
Zakres dostawy EASY-STICK 141 / 161		
- Przewód spawalniczy 2 m 16 mm² z uchwytem elektrody 300 A - Przewód spawalniczy 2 m 16 mm² z zaciskiem kleszczowym 300 A		
Akcesoria	Nr art.	Cena netto
Walizka transportowa	1174050	

