

Szlifierki do krawędzi KSO 150 M PRO / KSO 150 F PRO – z oscylacją taśmy dla najlepszych efektów szlifowania.

- ▶ Ręczna regulacja kąta nachylenia agregatu szlifierskiego pozwala na dostosowanie maszyny do różnych rodzajów prac.
- ▶ Solidna i sztywna konstrukcja maszyny zapewnia stabilność podczas pracy i minimalizuje wibracje, co pozytywnie wpływa na jakość szlifowania
- ▶ Oscylacja taśmy w połączeniu z oddzielnym silnikiem poprawia jakość szlifowania, zapewniając równomierne zużycie taśmy

- ▶ Możliwość wyboru włączania lub wyłączania funkcji oscylacji taśmy
- ▶ Grafitowa powłoka dla zwiększenia trwałości taśmy
- ▶ Regulacja wysokości stołu zwiększa efektywność wykorzystanie całej szerokości taśmy
- ▶ Dodatkowy stół do szlifowania promieni z wbudowanymi króćcem odciągowym
- ▶ Możliwość stosowania wałków szlifierskich o różnych średnicach

Nowość



Jakość
Wykonano w
Europie

- ▶ System sprężynowego naciągu taśmy kompensuje różnice w długości taśmy, zapewniając równomierne napięcie **KSO 150 F PRO**
- ▶ Regulowane przykładnice umożliwiają precyzyjne szlifowanie forniru
- ▶ Łatwe i precyzyjne szlifowanie forniru



KSO 150 M Pro

Drewno lite

Fornir
Drewno lite



KSO 150 F Pro



KSO 150 F PRO
Łatwa i szybka regulacja

Nr art. 5390015

Nr art. 5390020

Model		KSO 150 M PRO	KSO 150 F PRO
Nr art.		5390015	5390020
Długość taśmy (Dł. x Szer.)	mm	2.580 x 150	2.640 x 150
Prędkość taśmy	m/s	14	14
Skok oscylacji	mm	15	15
Powierzchnia szlifowania (Dł. x Szer.)	mm	800 x 150	800 x 150
Maksymalna wysokość szlifowania	mm	150	—
Przechyl agregatu	°	0 – 90	0 – 45
Wymiary stołu roboczego (Dł. x Szer.)	mm	900 x 360	950 x 450
Regulacja wysokości stołu roboczego	mm	110	110
Średnica króćca odciągu	mm	2 x 100	2 x 100
Moc silnika ~ 50 Hz	kW	2,2 / 400 V	2,2 / 400 V
Moc silnika oscylacji taśmy	kW	0,11	0,11
Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.) ok.	mm	1.700 x 1.000 x 1.150	
Waga ok.	kg	250	300

Maszyna jest wyposażona w zestaw tulei szlifierskich o różnych promieniach.



W dostawie:

- Taśma szlifująca K100
- Jeden gumowy wałek: Ø25, Ø30, Ø40, Ø45, Ø50 mm
- Jedna tuleja szlifująca K80: Ø25, Ø30, Ø35, Ø40, Ø45, Ø50 mm
- Zestaw narzędzi
- Przykładnica kątowna