

Seria COMPACT-AIR OF E – Mobilne i bezolejowe sprężarki o uniwersalnym zastosowaniu.

- ▶ Silnik elektryczny wyposażony w zabezpieczenie termiczne
- ▶ Malowany proszkowo zbiornik sprężonego powietrza
- ▶ Poręczna i solidna konstrukcja

- Zalety :**
- ▶ Bezolejowa sprężarka tłokowa : bez konieczności wymiany oleju oraz bez oleju w kondensacie - najlepsza jakość pracy oraz dłuższa żywotność narzędzi pneumatycznych

- ▶ Gumowe nożyki antywybrzyjne
- ▶ Solidne koła z oponami z pełnej gumy
- ▶ Łatwy w transporcie
- ▶ Dwa punkty odbioru sprężonego powietrza



Bardzo cichy



Bez oleju!

Nowość

COMPACT-AIR 240/40 V OF E

Nr art. 2005493



COMPACT-AIR 240/40 V OF E

Nowość

COMPACT-AIR 320/90 V OF E

Nr art. 2005499



COMPACT-AIR 320/90 V OF E



Bez oleju!



Bardzo cichy

COMPACT-AIR 231/20 OF E

- ▶ Idealny do stosowania w różnych warunkach przez instalatorów i rzemieślników

- ▶ Wysokiej jakości wyłącznik ciśnieniowy CONDOR

Nowość



Nr art. 2005498

COMPACT-AIR SILENCE 231/20 OF E

COMPACT-AIR 240/20 OF E

- ▶ Idealny do stosowania w różnych warunkach przez instalatorów i rzemieślników
- ▶ Neuralgiczne elementy chronione przez rurową ramę
- ▶ Składana rączka transportowa
- ▶ Możliwość montażu ręcznego zwijadła pneumatycznego DST 8/31, DST 8/30



Bardzo cichy



Bez oleju!

COMPACT-AIR 240/20 OF E

Nr art. 2005490



COMPACT-AIR 320/24 OF E

- ▶ Zaprojektowany z myślą o wymagających użytkowników i pracach montażowych, rzemieślniczych
- ▶ Składana rączka transportowa
- ▶ Możliwość montażu ręcznego zwijadła pneumatycznego DST 8/31, DST 8/30



Bardzo cichy



Bez oleju!

COMPACT-AIR 320/24 OF E

Nr art. 2005495



Dane techniczne	COMPACT-AIR 240/40 V OF E	COMPACT-AIR 320/90 V OF E	COMPACT-AIR 231/20 OF E	COMPACT-AIR 240/20 OF E	COMPACT-AIR 320/24 OF E
Numer artykułu	2005493	2005499	2005498	2005490	2005495
Układ sprężarki	WDS	WDS	WDS	WDS	WDS
Wydajność na ssaniu	240 l/min	320 l/min	230 l/min	240 l/min	320 l/min
Wydajność na tłoczeniu	140 l/min	230 l/min	130 l/min	120 l/min	230 l/min
Maksymalne ciśnienie	10 bar	10 bar	10 bar	10 bar	10 bar
Pojemność zbiornika	40 l	90 l	20 l	20 l	24 l
Cylindry / stopnie sprężania	2/1	2/1	2/1	2/1	2/1
Prędkość obrotowa	1.400 min ⁻¹	1.400 min ⁻¹	1.400 min ⁻¹	1.400 min ⁻¹	1.400 min ⁻¹
Moc silnika	1,1 kW	1,55 kW	1,3 kW	1,38 kW	2,1 kW
Napięcie zasilania	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Poziom ciśnienia akustycznego	72 dB(A)	72 dB(A)	69 dB(A)	72 dB(A)	72 dB(A)
Waga	42 kg	61 kg	34 kg	44,3 kg	54,0 kg
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	460 x 433 x 930 mm	440 x 415 x 1212 mm	460 x 450 x 740 mm	785 x 510 x 475 mm	800 x 585 x 535 mm