

Seria CRAFT-TIG – przenośna spawarka inwerterowa TIG DC do profesjonalnego użytku.

- Funkcja TIG PULSE umożliwia spawanie ze zredukowaną ilością wprowadzanego ciepła
- Urządzenie wyposażone w HF - możliwość zapłonu łuku spawalniczego poprzez wysoką częstotliwość - zajarzenie bezstykowe.
- Cicho pracujące wentylatory odprowadzają ciepło z urządzenia zapewniając wysoki cykl pracy.
- CRAFT-TIG 253 DC PULSE: precyzyjne ustawienie parametry spawania na wyświetlaczu cyfrowym z pamięcią zadań
- Craft-TIG 201 DC P PULSE wyposażony w moduł PFC (korekta współczynnika mocy), umożliwiającą stabilną pracę także podczas zasilania za pośrednictwem długich przedłużaczy.


CRAFT-TIG 201 DC P PULSE
CRAFT-TIG 253 DC PULSE

Zakres dostawy CRAFT-TIG 201 DC P PULSE
- Przewód gazowy giętki 4m wraz z szybkozłączką - Palnik TIG 26 4m - Reduktor ciśnienia - Przewód spawalniczy 3m / 16 mm² z zaciskiem kleszczowym - Przewód spawalniczy 3m / 16 mm² z uchwytem do elektrody
Zakres dostawy CRAFT-TIG 253 DC PULSE
- Przewód spawalniczy 3 m / 25mm² z zaciskiem kleszczowym 300A - Przewód gazowy giętki 4 m wraz z szybkozłączką
Pamiętaj o zakupie uchwytu spawalniczego !

Dane techniczne	CRAFT-TIG 201 DC P PULSE	CRAFT-TIG 253 DC PULSE
Ø elektrody spawalniczej	1,6 – 4,0 mm	1,6 – 5,0 mm
Zakres regulacji prądu TIG DC	5 – 200 A	5 – 250 A
Zakres regulacji prądu MMA	5 – 200 A	5 – 250 A
Napięcie zasilania	1 Ph / 90 – 275 V	3 Ph / 400 V ±10%
ED przy I _{max} 40°C TIG DC	50%	60%
ED przy I _{max} 40°C MMA	30%	60%
Prąd przy ED 100% 40°C TIG DC	145 A	195 A
Prąd przy ED 100% 40°C MMA	135 A	195 A
Częstotliwość pulsu	0,5 – 200 Hz	0,5 – 200 Hz
Wymaga moc generatora	> 10 kVA	> 12,8 kVA
Pobór mocy TIG/MMA	4,7 / 6,9 kVA	6 / 8,6 kVA
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	500 x 150 x 280 mm	480 x 190 x 350 mm
Waga	9 kg	13,5 kg

CRAFT-TIG 201 AC/DC PULSE SET1 – Zestaw spawarka inwerterowa TIG AC/DC do użytku profesjonalnego + wózek + chłodnica + uchwyt spawalniczy chłodzony cieczą 4m

CRAFT-TIG 253 DC PULSE SET1 – Zestaw spawarka inwerterowa TIG DC do użytku profesjonalnego + wózek + chłodnica + uchwyt spawalniczy chłodzony cieczą 4m

Zakres dostawy CRAFT-TIG 201 AC/DC P PULSE SET1
- Przewód spawalniczy 3 m / 25 mm² z zaciskiem kleszczowym - Przewód giętki gazowy 4m wraz z szybkozłączką - Chłodnica 4L / 230V - Wózek - Uchwyt spawalniczy chłodzony cieczą SR18 4m - Reduktor ciśnienia - Płyn chłodzący RKF 15

Zakres dostawy CRAFT-TIG 253 DC PULSE SET1
- Przewód spawalniczy 3 m / 25mm² z zaciskiem kleszczowym 300A - Przewód gazowy giętki 4 m wraz z szybkozłączką - Chłodnica 4L / 400V - Wózek - Uchwyt spawalniczy chłodzony cieczą SR18 4m - Reduktor ciśnienia - Płyn chłodzący RKF 15

Dane techniczne	CRAFT-TIG 201 AC/DC P PULSE	CRAFT-TIG 253 DC PULSE
Ø elektrody spawalniczej	1,6 – 4,0 mm	1,6 – 5,0 mm
Zakres regulacji prądu TIG DC	5 – 200 A	5 – 250 A
Zakres regulacji prądu MMA	5 – 200 A	5 – 250 A
Napięcie zasilania	1 Ph / 90 – 275 V	3 Ph / 400 V ±10%
ED przy I _{max} 40°C TIG DC	60%	60%
ED przy I _{max} 40°C MMA	35%	60%
Prąd przy ED 100% 40°C TIG DC	155 A	195 A
Prąd przy ED 100% 40°C MMA	110 A	195 A
Częstotliwość pulsu	0,5 – 200 Hz	0,5 – 200 Hz
Wymaga moc generatora	> 10 kVA	> 12,8 kVA
Pobór mocy TIG/MMA	4,8 / 7 kVA	6 / 8,6 kVA
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	580 x 190 x 350 mm	480 x 190 x 350 mm
Waga	15 kg	13,5 kg



Zdjęcie przedstawia CRAFT-TIG AC/DC 201 P PULSE SET 1 z wózkiem i chłodnicą cieczą.