

Przenośne sprężarki do użytku domowego i hobbystycznego o ciśnieniu do 10 barów.

- ▶ Modele E: Idealne sprężarki dla początkujących w dziedzinie montażu i rzemiosła
- ▶ Wysokiej jakości silniki elektryczne z wysokim momentem rozruchowym i odciążeniem rozruchu silnika.
- ▶ Silnik elektryczny wyposażony w wyłącznik ochronny.
- ▶ W pełni automatyczny tryb włączania i wyłączania.

Wyposażenie

- ▶ Reduktor ciśnienia do bezstopniowego ustawiania ciśnienia roboczego.
- ▶ Manometr do pomiaru ciśnienia roboczego.
- ▶ Manometr do pomiaru ciśnienia w zbiorniku.
- ▶ Zbiornik powlekany proszkowo.



Nr art. 2001230

AIRBOY 186 OF E

- ▶ Z gumowymi nóżkami tłumiącymi drgania
- ▶ Bezelejąca sprężarka tłokowa, bez potrzeby wymieniać oleju i bez oleju w sprężonym powietrzu i kondensacie
- ▶ Regulator ciśnienia

HANDY 201 OF E

- ▶ Z bezelejącą sprężarką WDS⁽¹⁾
- ▶ Bez potrzeby wymiany oleju
- ▶ Bez oleju w sprężonym powietrzu i w kondensacie



Nr art. 2001210



Nowość



Nr art. 2001221



HANDY 221 OF E

- ▶ Mała przenośna sprężarka o kompaktowej konstrukcji
- ▶ Bardzo płynna i cicha praca
- ▶ Bez potrzeby wymiany oleju
- ▶ Bez oleju w sprężonym powietrzu i w kondensacie
- ▶ Reduktor sprężonego powietrza do regulacjiżądanego ciśnienia roboczego
- ▶ Wysokiej jakości wyłącznik ciśnieniowy
- ▶ W pełni automatyczne włączanie i wyłączanie
- ▶ Malowany proszkowo zbiornik sprężonego powietrza

MOBILBOY 185 OF E

- ▶ Z pistoletem przedmuchowym i spiralnym węzłem 5m
- ▶ Kompatybilny ze wszystkimi konwencjonalnymi narzędziami pneumatycznymi
- ▶ Z solidnymi kółkami i wysuwaną rączką do łatwego transportu



Nr art. 2001240



Nr art. 2002222

MOBILBOY 221/24 OF E

- ▶ Z bezelejącą sprężarką WDS⁽¹⁾
- ▶ Bez potrzeby wymiany oleju
- ▶ Bez oleju w sprężonym powietrzu i w kondensacie

MOBILBOY 185 OF E:

- Wytrzymałe kółka i wysuwany uchwyt ułatwiają transport

Dane techniczne	AIRBOY 186 OF E	HANDY 201 OF E	HANDY 221 OF E	MOBILBOY 185 OF E	MOBILBOY 221/24 OF E
Numer artykułu	2001230	2001210	2001221	2001240	2002222
Układ sprężarki	WDS	WDS	WDS	WDS	WDS
Wydajność na saniu	180 l/min	179 l/min	200 l/min	180 l/min	200 l/min
Wydajność na tłoczeniu	90 l/min	110 l/min	90 l/min	90 l/min	110 l/min
Maksymalne ciśnienie	8 bar	8 bar	8 bar	10 bar	8 bar
Pojemność zbiornika	6 l	6 l	6 l	5 l	24 l
Cylindry/stopnie sprężania	1/1	1/1	2/1	1/1	1/1
Prędkość obrotowa	3 400 min ⁻¹	2 850 min ⁻¹	2 850 min ⁻¹	3 400 min ⁻¹	2 850 min ⁻¹
Moc silnika	1,1 kW / 230 V	1,1 kW / 230 V	1,1 kW / 230 V	1,1 kW / 230 V	1,1 kW / 230 V
Waga	9,2 kg	11,5 kg	11,5 kg	12 kg	24 kg
Wymiary w mm	315x35x370	330x255x500mm	370x270x530mm	320x380x610mm	650x350x610mm
Poziom ciśnienia akustycznego	97 dB(A)	91 dB(A)	61 dB(A)	97 dB(A)	94 dB(A)