

HOLZKRAFT KGZ Vario – ukośnice z posuwem i pynną regulacją obrotów. Przenośne i uniwersalne, zaprojektowane dla precyzji i bezpieczeństwa.

- Wyposażone w delikatny rozruch
- Bezstopniowa regulacja prędkości cięcia
- Płyta podstawowa i talerz obrotowy z odlewu aluminiowego: jednocześnie kompaktowe, mocne i łatwe do transportowania
- Pozycje rastra w talerzu obrotowym
- Z pozycją rastra 31,6° specjalnie do cięcia ozdobnych listew maskujących
- Seryjnie z obustronnym przechylem i cięciem pod kątem

- Obustronne poszerzenia stolika roboczego ze składanymi ogranicznikami dla powtarzalnych cięć
- Seryjnie z workiem na wióry
- Prosta i szybka wymiana tarczy
- Ustawienie kątowne precyzyjnie justowane
- Wysokie, regulowane przykładnice wykonane z aluminium
- Docisk śrubowy do bezpiecznego mocowania elementu
- Nadaje się także do cięcia profili wieńcowych



KGZ 2540 Vario



KGZ 3050 Vario -
obustronne poszerzenia
do powtarzalnych cięć

Zestaw KGZ 2540 Vario:

- > Docisk
- > Worek na wióry
- > Narzędzia
- > Tarcza HM 250 x 3,2 x 2,2 x 30 mm, Z60

Zestaw KGZ 3050 Vario:

- > Docisk
- > Worek na wióry
- > Narzędzia
- > Tarcza HM 305 x 2,6 x 1,8 x 30 mm, Z60

Dane techniczne	KGZ 2540 Vario	KGZ 3050 Vario
Numer artykułu	5701254	5701254
Nr art.	5701254	5701315
Przyłącze elektryczne	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Moc silnika S6	1 600 W	1 600 W
Prędkość obrotowa tarczy	2000-4000 min ⁻¹	2000-4000 min ⁻¹
Ø tarczy	254 x 2,6 x 1,8 x 30 mm	305 x 2,6 x 1,8 x 30 mm
Długość kabla	3,4 m	3,4 m
Pozycje rastra w talerzu obrotowym	50° w lewo i w prawo	45° w lewo i w prawo
Wysokość cięcia przy nachyleniu / ukośie		
Wysokość cięcia przy nachyleniu 0° / ukośie 0°	64 x 318 mm	100 x 305 mm
Wysokość cięcia przy nachyleniu -45° / ukośie 0°	41 x 318 mm	64 x 305 mm
Wysokość cięcia przy nachyleniu +45° / ukośie 0°	25 x 318 mm	44 x 305 mm
Wysokość cięcia przy nachyleniu 0° / ukośie -45°	64 x 222 mm	100 x 215 mm
Wysokość cięcia przy nachyleniu 0° / ukośie +45°	64 x 222 mm	100 x 215 mm
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	595 x 825 x 696 mm	595 x 800 x 710 mm
Waga	21,6 kg	23 kg

Akcesoria	Nr art.
Tarcza HM Ø250 x 3,2 x 2,2 x 30 mm, Z60 WZ do drewna litego i tworzyw płytowych	5262510
Tarcza HM Ø250 x 3,2 x 2,5 x 30 mm, Z60 TF do metali nieżelaznych i profili z tworzyw sztucznych	5262511
Tarcza HM Ø305 x 2,6 x 1,8 x 30 mm, Z60 WZ do drewna litego i tworzyw płytowych	5260306
Tarcza HM Ø305 x 2,6 x 1,8 x 30 mm, Z60 TF do metali nieżelaznych i profili z tworzyw sztucznych	5260310



Wyciągane szyny



Wygodna regulacja kąta cięcia z przodu maszyny.




Ogranicznik głębokości cięcia



Seryjnie z laserem



Funkcjonalna konstrukcja



Podwójne nachylenie