

flexCAT 141 EP – Odkurzacz specjalny z wbudowaną pompą wodną do szybkiego i ciągłego odpompowywania płynów.

- ▶ Silniki wyposażenia w miedziane uzwojenia i ochronę silnika dla długiej żywotności
- ▶ Specjalne uszczelnienie między głowicą a pojemnikiem
- ▶ 2-częściowa wtykana rura ssąca z aluminium osłonięta tworzywem sztucznym. Bardzo lekki i stabilny
- ▶ Elastyczny wąż ssący wytrzymuje duże obciążenia i wszelkiego rodzaju skręcenia
- ▶ Przyłącze węża na zbiorniku z blokadą zapobiegającą niepożądanemu odłączeniu się węża w trakcie czyszczenia
- ▶ Ergonomiczna budowa głowicy z hakami na kablu
- ▶ Pływak do bezpiecznego zatrzymywania przy pełnym zbiorniku z płynem
- ▶ Silniki ssące z filtrem hałasów, gwarantującym cichą pracę

Nr art. 7003285



Nada się do zalanych pomieszczeń
Dzięki zintegrowanej pompie wodnej
idealny do odkurzania i
wypompowywania płynów
(na przykład woda w piwnicy)




Akcesoria do flexCAT 141 EP



Złączka do węża typu C
Nr art. 7013411



Przyłącze węża (Ø 30 mm) do pompy wodnej



Zintegrowana pompa wodna



Zestaw flexCAT 141 EP:

- > Wąż ssący 5m Ø38 mm ze złączkami
- > Rura ssąca Ø38 mm alu/ plast dł. 0,5m
- > Rączka z regulacją przepływu powietrza
- > Kończówka do podłogi mokrej
- > Dysza płaska Ø38 mm
- > Szczotka okrągła
- > Adapter

Dane techniczne	flexCAT 141 EP
Nr art.	7003285
Typ odkurzacza	na mokro i sucho
Moc	1 000 W
Ilość powietrza	3 475 l/min
Pojemność zbiornika	41 l
Moc pompy wodnej	180 l/min
Średnica/długość węża	38 mm / 5 m
Liczba silników	1
Przyłącze elektryczne	230 V ~50 Hz
Długość kabla	8,5 m
Podciśnienie	242 mbar
Powierzchnia filtra	3300 cm²
Materiał zbiornika	Stal szlachetna
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	380 x 380 x 900 mm
Waga	15 kg

Odkurzacz do pracy na mokro/sucho flexCAT 135 O - odkurzacz specjalny z sitem olejowym.

- ▶ Do odsysania cieczy, wiórów i innych cząstek stałych
- ▶ Między zbiornikiem a głowicą znajduje się zbiornik rozdzielający z wbudowaną siatką olejową.
- ▶ Pływak dla bezpiecznego zatrzymania.



• Zbiera opłuki metalowe i części maszyn



flexCAT 135 O

Nr art. 7003395

Dane techniczne	flexCAT 135 O
Typ odkurzacza	na mokro i sucho
Moc maksymalna	1000 W
Ilość powietrza	3583 l/min
Pojemność zbiornika	35 l
Średnica węża	38 mm
Liczba silników	1
Chłodzenie silnika	Bypass
Poziom ciśnienia akustycznego	72 dB(A)
Podłączenie elektryczne	230 ~50 V / Hz
Długość kabla	8,5 m
Podciśnienie	245 mbar
Materiał zbiornika	Tworzywo sztuczne
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	380 x 380 x 660 mm
Waga	12,5 kg



Akcesoria do flexCAT 135 O



Filtr poliwęglanowy
Art.-Nr. 7010112



• Pojemnik separacyjny z wbudowanym filtrem oleju



Zakres dostawy flexCAT 135 O:

- > Kartuszowy filtr poliwęglanowy
- > Metalowy kosz ochronny
- > Pierścień mocujący i uszczelka do wkładu filtracyjnego
- > Wąż PU, antystatyczny Ø 38 mm / 3 m
- > Rura ssąca Ø 34 mm / 2 x 0,58 m, chromowana
- > Dysza do podłóg ze szczotką Ø 38 mm, metalowa
- > Dysza płaska, chromowana



Wyprod.
w Europie

Nowość