

## TKS 316 E - Uniwersalna pilarka stołowa, wysoka jakość wykonania

- ▶ Nachylenie brzeszczotu od 0 do 45°, regulowane bez użycia narzędzi
- ▶ Duży stalowy ocynkowany stół w celu zabezpieczenia przed korozją
- ▶ Przedłużenie stołu może być również zamontowane jako poszerzenie stołu z prawej strony
- ▶ Łatwy do przenoszenia dzięki zintegrowanemu podwoziu z dwoma kołami i składanym uchwytem transportowym
- ▶ W komplecie piła HM: Ø 315 mm/Z24



Łożyskowany wózek jezdny z bezstopniowo regulowaną pod kątem przykładnicą poprzeczną w zakresie od 0 do 45 stopni.

- ▶ Regulowana na wysokość i pod kątem tarcza piły
- ▶ Wózek z przykładnicą poprzeczną regulowaną pod kątem
- ▶ Korpus z dwoma kołami i uchwytami

### Zakres dostawy TKS 316 E:

Podstawa z kółkami
Wózek przesuwny
Przedłużenie stołu
Łączona prowadnica równoległa / ukośna
HM-Tarcza Ø315 x 3,6 x Ø 30 mm Z24
Osłona tarczy z wężem ssącym
Popychacz

Dane techniczne	TKS 316 E 230V	TKS 316 E 400V
Numer artykułu	5902316	5902317
Maks. śred. piły-Ø	315 mm	315 mm
Maks. wys. cięcia 45°/90	83 / 60mm	83 / 60mm
Przechy agregatu	0 - 45°	0 - 45°
Wymiary stołu	800 x 550 mm	800 x 550 mm
Wysokość stołu	850 mm	850 mm
Prędkość obrotowa	2.800 min-1	2.800 min-1
Moc silnika 50 Hz	2,2 kW/ 230 V	2,8 kW/ 400 V
Wymiary	1600 x 600 x 1050 mm	1600 x 600 x 1050 mm
Waga	53 kg	53 kg




### Tarcza tnąca

Piła tarczowa z zębem naprzemienniekośnym, Ø 315 mm



## TKS 316 PRO - Uniwersalna pilarka stołowa, wysoka jakość wykonania

- ▶ Duży stół maszynowy wykonany ze stali ocynkowanej
- ▶ Standardowe przedłużenie stołu można również zainstalować jako przedłużenie stołu po prawej stronie
- ▶ Precyzyjne obracanie brzeszczotu za pomocą koła ręcznego i skali
- ▶ Regulacja wysokości tarczy za pomocą łatwo dostępnego pokręćła
- ▶ Precyzyjne cięcia dzięki stabilnemu, podwójnemu zawieszaniu zespołu tnącego
- ▶ Prowadnica wzdłużna umożliwiająca przycinanie desek, cięcie oddziałające, cięcie pod kątem i pod kątem
- ▶ Łatwość manewrowania dzięki zintegrowanemu podwoziu i składanym uchwytom transportowym
- ▶ Aby ułatwić transport lub zaoszczędzić miejsce podczas przechowywania, nożyki stołu można złożyć bez użycia narzędzi



### Zakres dostawy TKS 316 Pro:

Podstawa z kółkami
Wózek przesuwny
Przedłużenie/szerokość stołu, 800 x 550 mm
Prowadnica równoległa
Tarcza HM Ø 315 mm / 36 Z
Osłona tarczy pilarskiej z wężem ssącym
Przykładnica kątowna bez profilu aluminiowego (profil dostępny jako wyposażenie dodatkowe)

- ▶ Wysoka stabilność do precyzyjnego cięcia
- ▶ Precyzyjne pochylenie tarczy do 45°
- ▶ W zestawie prowadnica równoległa i kątowna
- ▶ Łatwy w transporcie i przechowywaniu

### TKS 316 PRO (400 V)

Na ilustracji pokazano przykładnicę kątową z profilem aluminiowym, profil dostępny jako wyposażenie dodatkowe

Dane techniczne	TKS 316 PRO 230V	TKS 316 PRO 400V
Numer artykułu	5902321	5902323
Maks. śred. piły-Ø	315 mm	315 mm
Maks. wys. cięcia 45°/90	90/50 mm	90/50 mm
Przechy agregatu	0 - 45°	0 - 45°
Wymiary stołu	800 x 550 mm	800 x 550 mm
Wysokość stołu	850 mm	850 mm
Prędkość obrotowa	2.800 min-1	2.800 min-1
Moc silnika 50 Hz	2,2 kW/ 230 V	2,8 kW/ 400 V
Wymiary	1350 x 1250 x 1000 mm	1350 x 1250 x 1000 mm
Waga	60 kg	60 kg

### Akcesoria dodatkowe

Piła tarczowa z zębem naprzemienniekośnym, Ø 315 mm	Art.-Nr.
Poszerzenie stołu 800 x 550 mm prawy	5912321
Profil aluminiowy do przykładnicy	5912322

