

Piła stołowa HOLZSTAR TKS 200 - do uniwersalnego zastosowania o maksymalnej głębokości cięcia 60 mm.

- ▶ Stół wykonany z cynkowanej stali, antykorozyjny
- ▶ Przechylny agregat pilarki od 90° do -45°. Precyzyjna i dokładna regulacja z dokładnością do stopnia przy użyciu skali
- ▶ Wysokość agregatu regulowana za pomocą


- pokrętła od strony operatora.
- ▶ Stabilne zawieszenie agregatu pilarki w dwóch punktach umożliwia precyzyjne cięcia.
- ▶ Wydajny silnik z termicznym zabezpieczeniem przed przeciążeniem
- ▶ Osłona górna tarczy montowana na klinie

- rozszepiającym wyposażona w króciec odciągowy
- ▶ Przedłużenie stołu w standardzie

Zakres dostawy TKS 200:

Podstawa
Przykładnica
Ogranicznik kątowy
Osłona tarczy z węzłem ssącym
Przedłużenie stołu
Brzeszczot 200 x 30 x 2,8 mm Z18

Dane techniczne	TKS 200
Numer artykułu	5902020
Szerokość cięcia równoległego	705 mm
Szerokość cięcia poprzecznego	635 mm
Maksymalna \varnothing tarczy	200 mm
Maksymalna wysokość cięcia 90°/-45°	60/48 mm
Przechył agregatu	90°/-45°
Wymiary stołu (dt. x szer.)	530 x 400 mm
Wysokość stołu	870 mm
Prędkość obrotowa tarczy	4 750 obr/min
Moc silnika	1.1 kW
Przyłącze elektryczne	230 V
\varnothing króćca odciągowego dół/góra	100 mm / 30 mm
Wymiary (dt. x szer. x wys.) w mm	1 430 x 1 000 x 1 030
Waga	80 kg



Bezstopniowa regulacja kąta od -45° do +45°

Akcesoria dodatkowe

Tarcza 200 x 30 x 2,8 mm Z18

Nr. art.

5912020

Piła stołowa TKS 254 E - Do uniwersalnego zastosowania o maksymalnej głębokości cięcia 80 mm.

- ▶ Stół wykonany z cynkowanej stali, antykorozyjny
- ▶ Przechylny agregat pilarki od 90° do -45°. Precyzyjna i dokładna regulacja z dokładnością do stopnia przy użyciu skali
- ▶ Centralny króciec odciągowy \varnothing 100 mm
- ▶ Wysokość agregatu regulowana za pomocą pokręteł od strony operatora.
- ▶ Stabilne zawieszenie agregatu pilarki umożliwia precyzyjne cięcia.
- ▶ Wydajny silnik z termicznym zabezpieczeniem przed przeciążeniem

- ▶ Osłona górna tarczy montowana na klinie rozszepiającym wyposażona w króciec odciągowy
- ▶ Przedłużenie stołu w standardzie

Zakres dostawy TKS 254 E:

Podstawa
Wózek jezdny
Przykładnica równoległa
Tarcza HM \varnothing 254 mm / Z40
Osłona tarczy piły z króćcem odciągowym

Dane techniczne	TKS 254 E 230V	TKS 254 E 400V
Numer artykułu	5902025	5902025
Maksymalna \varnothing tarczy	254 mm	
Szerokość cięcia równoległego	680 mm	
Szerokość cięcia poprzecznego	650 mm	
Maksymalna wysokość cięcia 90°/-45°	80/58 mm	
Przechył agregatu	90°/-45°	
Wymiary stołu (dt. x szer.)	635 x 420 mm	
Wysokość stołu	850 mm	
Prędkość obrotowa tarczy	4 000 obr / min	
Moc silnika	2,1 kW / 230 V / 400 V	
\varnothing króćca odciągowego dół/góra	100 mm / 30 mm	
Wymiary (dt. x szer. x wys.) w mm	1 430 x 1 000 x 1 030	
Waga	105 kg	



Akcesoria dodatkowe

Tarcza tnąca 254 x 30 x 3 mm Z40

Nr. art.

5912026