

Seria SSK – Piaskarki kabinowe do czystego strumieniowania bez zabrudzenia otoczenia.



SSK 1:

- ▶ Pokrywa z zamknięciem obrotowym
- ▶ Lampa fluorescencyjna 12 V z zasilaczem 230 V i zewnętrznym przełącznikiem



SSK 1.5

- ▶ Do regulowania ciśnienia roboczego służy regulator ciśnienia z manometrem
- ▶ Do sterowania strumieniem powietrza służy pedał
- ▶ Lampa fluorescencyjna 12 V z zasilaczem 230 V i zewnętrznym przełącznikiem
- ▶ Zintegrowana instalacja wyciągowa z wymiennym filtrem powietrza



SSK 2:

- ▶ Duże boczne drzwi do załadunku i wyładunku
- ▶ 2 otwory wentylacyjne (1 przyłącze wentylacyjne $\varnothing$ 92 mm i 1 króćcem wentylacyjnym $\varnothing$ 64 mm) do podłączenia instalacji wyciągowej
- ▶ Lampa fluorescencyjna 12 V z zasilaczem 230 V i zewnętrznym przełącznikiem



SSK 2.5:

- ▶ 2 pary dużych bocznych drzwi do obustronnego załadunku i wyładunku także dłuższych półwyrobów
- ▶ Zintegrowana instalacja wyciągowa z wymiennym filtrem powietrza
- ▶ Do sterowania strumieniem powietrza służy pedał
- ▶ 2 pistolety strumieniowe: Jeden nieruchomy i jeden swobodnie poruszający pistolet strumieniowy
- ▶ 3 osobne przełączniki do włączania/wyłączania, odsysania i oświetlenia kabiny
- ▶ 2 lampy fluorescencyjne (230 V), w osobnej obudowie z szybą ochronną i wymienianą folią ochronną

Zakres dostawy:

- ▶ Wysokiej jakości pistolet strumieniowy z dyszą ceramiczną
- ▶ 4 sztuki dysz ceramicznych (4 / 5 / 6 / 7 mm)
- ▶ Plus 5 sztuk folii zapasowych do okna wzriernikowego)



SSK 3.1:

- ▶ Dwie pary bocznych dużych drzwi i kłapa czołowa do szybkiego i prostego załadunku i wyładunku nawet dłuższych półwyrobów
- ▶ Zintegrowana instalacja wyciągowa z wymiennym filtrem powietrza
- ▶ Pistolet strumieniowy bez spustu ręcznego – do sterowania strumieniem powietrza służy pedał
- ▶ 2 lampy fluorescencyjne (230 V), w osobnej obudowie z szybą ochronną i wymienianą folią ochronną, plus 5 folii zapasowych
- ▶ Przełącznik światła z podwójną funkcją: Odsysanie i oświetlenia kabiny są włączane i wyłączane jednocześnie
- ▶ Regulator ciśnienia z manometrem



SSK 4:

- ▶ Bardzo duża, otwierana do góry kłapa frontowa ze sprężynami gazowymi do szybkiego i prostego załadunku i wyładunku
- ▶ Zintegrowana instalacja wyciągowa z wymiennym filtrem powietrza
- ▶ Pistolet strumieniowy bez spustu ręcznego – do sterowania strumieniem powietrza służy pedał
- ▶ 4 lampy fluorescencyjne (230 V), w osobnej obudowie z szybą ochronną i wymienianą folią ochronną, plus 5 folii zapasowych
- ▶ 2 osobne przełączniki do odsysania i oświetlenia kabiny
- ▶ Do regulowania ciśnienia roboczego służy regulator ciśnienia z manometrem



Zdj. pokazuje zastosowanie SSK 4

SSK 1	SSK 1.5	SSK 2	SSK 2.5	SSK 3.1	SSK 4
Nr art. 6204000	Nr art. 6204010	Nr art. 6204001	Nr art. 6204003	Nr art. 6204005	Nr art. 6204004

Dane techniczne	SSK 1	SSK 1.5	SSK 2	SSK 2,5	SSK 3,1	SSK 4
Pojemność kabiny roboczej	90 l	25,4 l	220 l	310 l	360 l	825 l
Zużycie powietrza	200 - 350 l/min	196 l/min	200 - 500 l/min	200 - 350 l/min	400 - 800 l/min	400 - 800 l/min
Ciśnienie robocze	2,8 - 5,5 bar	5,5-7,9 bar	2,8 - 5,5 bar	4,1 - 8,0 bar	3,4 - 8,0 bar	3,4 - 8,0 bar
Maks. ciśnienie robocze	6,9 bar	8,0 bar	6,9 bar	8,3 bar	8,6 bar	8,6 bar
Przyłącze sprężonego powietrza	3/8"	1/4"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"
Uziarnienie ścierniwa	0,42 – 0,125 mm	0,12 – 0,18 mm	0,42 – 0,125 mm	0,42 – 0,125 mm	0,250 – 0,125 mm	0,41 – 0,125 mm
Wymiary kabiny wewnątrz	580x480x300 mm	410x310x200 mm	840x550x360 mm	945x605x605 mm	1160x580x580 mm	1160x870x850 mm
Waga	17,25 kg	12,5 kg	48 kg	90 kg	115 kg	160 kg