



minimax twf 55 es M 3 UP



### Odchylany pulpit sterujący

- ▶ Bardzo łatwy w użyciu dzięki intuicyjnym klawiszom funkcyjnym
- ▶ Zintegrowane i szybkie wyszukiwanie funkcji maszyny w celu optymalizacji produktywności i efektywnego wykorzystania wszystkich możliwości maszyny



### Ostona frezarki FLEX ONE

- ▶ Automatyczna regulacja całej ostony frezarki w stosunku do średnicy narzędzia
- ▶ Ręczne ustawienie zbioru za pomocą pokrętkła z mechanicznym wyświetlaczem cyfrowym
- ▶ Ostona na wychylnym ramieniu
- ▶ Aluminiowe, anodowane przykładnice z listwami łączącymi
- ▶ Maksymalna średnica narzędzia - 250 mm

Zakres dostawy minimax tw 55 es M 3 UP

Osona do frezowania krzywoliniowego

Odchylany, regulowany panel sterujący

Osona frezarki FLEX ONE

Zakres dostawy minimax twf 55 es M 3 UP

jak minimax tw 55 es M 3 UP

i dodatkowo:

ze stołem bocznym na ramieniu wysięgnika

### Agregat frezujący z żeliwa szarego

- ▶ Agregat frezarki zamontowany bezpośrednio do stołu roboczego w dwóch punktach.
- ▶ Wrzeciono frezarskie podwójnie łożyskowane. Wysokie położenie łożysk gwarantuje długotrwałe użytkowanie i mniejsze zużycie.
- ▶ Cztery prędkości obrotowe wrzeciona od 3.500 do 10.000 min<sup>-1</sup>



#### Opcja


Odchylane ramię z gniazdkiem do zamontowania aparatu posuwowego

Art.-Nr.: 5515560



#### Akcesoria

Listwy bezpieczeństwa  
Optymalna ochrona na każdej frezarce stołowej. Możliwość indywidualnego dopasowania do każdego rodzaju obróbki i frezu. Art.-Nr.: 5851000



#### Akcesoria

Przykładnice INTEGRAL  
2 x 500 mm - Art.-Nr.: 5850223



#### Akcesoria

Przykładnice INEGRAL  
2 x 650 mm Art.-Nr.: 5850243

Akcesoria	Nr art.	Cena netto
Ostona do czopów i widlic o średnicy do Ø 275 mm	5515562	na zapytanie
Wymienne wrzeciono Ø 30mm (tylko z 5515557)	5515558-30	na zapytanie
Wymienne wrzeciono Ø 40mm (tylko z 5515557)	5515558-40	na zapytanie
Prowadnice frezarki z listwami bezpieczeństwa mm***	5851000	na zapytanie
Wrzeciono na frezy trzpieniowe z tuleją zaciskową (tylko z 5515557)	5515563	na zapytanie
Prowadnice INTEGRAL 2 x 500 mm	5850223	na zapytanie
Prowadnice INTEGRAL 2 x 650 mm	5850243	na zapytanie
Wyposażenie dodatkowe za dopłatą **	Nr art.	Cena netto
Wózek jezdny 2.250 mm (tylko z 5502260, 5502262)	5515570	na zapytanie
System wymiany wrzeciona	5515557	na zapytanie
Odchylane ramię do posuwu z przyłączem elektrycznym	5515560	na zapytanie
Moc silnika 7,0 kW	5515561	na zapytanie