

Piaskarka kabinowa SSK 5 - z drzwiami otwieranymi z obu stron i zintegrowanym systemem odciągowym


- ▶ Nadaje się do różnych materiałów ściernych, np. kwarcu, kulek szklanych, kulek plastikowych itp.
- ▶ Idealny do czyszczenia, odrdzewiania lub usuwania farby
- ▶ Brak kłopotliwego obracania obrabianych przedmiotów dzięki otwieraniu drzwi za pomocą amortyzatorów gazowych po obu stronach kabiny
- ▶ Pistolet do piaskowania zainstalowany po obu stronach z pedałem nożnym do szybkiego i wydajnego piaskowania
- ▶ Zintegrowany system odsysania z wymiennym filtrem powietrza dla optymalnej widoczności
- ▶ Wysokiej jakości lateksowe rękawice robocze są solidnie przymocowane do obudowy
- ▶ Optymalny widok dzięki ekranowi ochronnemu z wymienną szklaną folią ochronną
- ▶ Bezpyłowa praca dzięki wszechstronnemu uszczelnieniu na pokrywie i ramie drzwi
- ▶ Wytrzymała kratka do przechowywania umożliwia umieszczenie obrabianych przedmiotów we wnętrzu kabiny
- ▶ Z otworem spustowym do wymiany materiału do piaskowania
- ▶ Rura odciągowa dla materiału wybuchowego na dnie pojemnika zbiorczego
- ▶ Cztery lampy fluorescencyjne (230 V), w oddzielnej obudowie z ekranem ochronnym i wymienną folią ochronną dla dobrze oświetlonego obszaru roboczego
- ▶ Dwa oddzielne przełączniki do oświetlenia wyciągu i kabiny
- ▶ Regulacja ciśnienia roboczego za pomocą regulatora ciśnienia z manometrem
- ▶ Podpory poprzeczne na stopach umożliwiają łatwy transport za pomocą wózka paletowego
- ▶ Pneumatyczny wyłącznik bezpieczeństwa po otwarciu drzwi




Zakres dostawy SSK 5

Dysze ceramiczne 6/6/7/7 mm
2 pistolety do piaskowania
12 folii zamiennych do okna podglądu
6 folii ochronnych do świetlówek

Model		SSK 5
Nr artykułu.		6204006
Ciśnienie robocze	bar	7
Maks. ciśnienie wlotowe	bar	9
Maksymalne zapotrzebowanie na powietrze pod obciążeniem , ok.	l/min	450
Wydajność ssania	m³/h	25
Gwint połączenia	"	3/8
Zalecana wielkość ziarna ściernego	mm	0.2 - 0.3
Maks. wielkość ziarna ściernego	mm	0.125 - 0.45
Maksymalny ciężar na siatce nośnej	kg	150
Maksymalna waga materiału do piaskowania	kg	220
Pojemność kabiny roboczej	l	1200
Długość kabiny wewnętrznej	mm	1300
Szerokie wnętrze kabiny	mm	1180
Wewnętrzna wysokość kabiny	mm	825
Średnica otworu na dłoń	mm	175
Wymiary (dł. x szer. x wys.) ok.	mm	1524x1399x1839
Waga ok.	kg	215



Rękawice lateksowe i pistolety do czyszczenia strumieniowo-ściernego zamontowane po obu stronach umożliwiają czyszczenie dużych elementów z obu stron bez przewracania się.



Obustronnie otwierane drzwiczki ułatwiają przenoszenie obrabianych przedmiotów