

# F 62

## JEDNOKIERUNKOWA ZAGĘSZCZARKA GRUNTU



### Do zagęszczania piasku, żwiru i kruszywa kamiennego.

Wszystkie modele naszych maszyn są uniwersalne i łatwe w obsłudze. Są również trwałe i niezawodne, co oznacza niższe koszty obsługi i konserwacji.

Zagęszczarka SWEpac F 62 przeznaczona jest do wykonywania mniejszych prac zagęszczających, takich jak przygotowanie powierzchni pod kostkę brukową lub opaski.

- Z zamontowaną do płyty dennej elastomeru Vulkollan® (wyposażenie dodatkowe), wydajnie zagęszcza nawierzchnie brukowane, tworząc równą i płaską powierzchnię.
- Maszyna może pracować nawet w najcięższych warunkach, ponieważ poszczególne części silnika i przekładni pasowej są chronione osłonami.
- Uchwyt demontowalny bez użycia narzędzi pozwala na transport maszyny w bagażniku samochodu osobowego.
- Uchwyt dźwigowy jest ocynkowany co oznacza najwyższy poziom ochrony przed korozją i nie wymaga dalszej konserwacji.

#### SPECYFIKACJA TECHNICZNA - SWEpac F 52

|                                  |                                    |
|----------------------------------|------------------------------------|
| Masa, netto                      | 67 kg                              |
| Płyta denna, szerokość x długość | 350 x 575 mm                       |
| Wysokość, max / min              | 1000 / 937 mm                      |
| Długość, max / min               | 1045 / 575 mm                      |
| Silnik                           | Briggs & Stratton XR550            |
| Pojemność zbiornika paliwa       | 1,8 litra                          |
| Paliwo                           | Benzyna bezołowiowa lub alkatitowe |
| Moc silnika, max                 | 2,6 kW (3.1KM)                     |
| Siła wymuszająca                 | 11 kN                              |
| Częstotliwość                    | 98 Hz                              |
| Prędkość liniowa pracy           | 0–25 m/min                         |

|                                                                                           |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Wartość (HAV) drgań przenoszonych na dłoń/ramię zgodna z ISO 5349 na powierzchni żwirowej | 3,0 m/s <sup>2</sup> |
| Gwarantowany poziom hałasu, LwA                                                           | 105 dB(A)            |
| Poziom ciśnienia akustycznego (przy uchu operatora)                                       | 90 dB(A)             |

#### NUMER CZĘŚCI

|           |                                |
|-----------|--------------------------------|
| 306950-02 | F 62 z Briggs & Stratton XR550 |
|-----------|--------------------------------|

#### WYPSAŻENIE DODATKOWE

Płyta do brukowania Vulkollan®

SWEpac jest największym producentem wibracyjnych zagęszczarek płytowych w Szwecji. Produkujemy maszyny do różnych zastosowań, w różnych rozmiarach oraz z różnymi silnikami. SWEpac posiada certyfikat jakości ISO 9001 i certyfikat ochrony środowiska ISO 14001. Wszystkie nasze maszyny posiadają europejski certyfikat CE. Informacje na temat naszej firmy i naszych produktów znajdują się na stronie internetowej [www.swepac.com](http://www.swepac.com). Zastrzegamy sobie prawo do zmiany specyfikacji technicznej bez uprzedniego powiadomienia.