

Piaskarki kabinowe

Seria SSK – Piaskarki kabinowe do czystego strumieniowania bez zabrudzenia otoczenia

- ▶ Przystosowane do różnych materiałów ściernych, np. kwarc, kulki szklane, plastikowe i inne
- ▶ Idealne do czyszczenia, usuwania rdzy lub lakieru z wszelkiego rodzaju części metalowych, np. części silnikowych, okuć, tablic, obudów, felg, zawiasów
- ▶ Wysokogatunkowe rękawice robocze z lateksu są połączone na stałe z obudową
- ▶ Szyba z naklejoną folią ochronną umożliwia

- ▶ optymalną widoczność i bezpieczeństwo w trakcie obróbki półwyrobu
- ▶ Obwody uszczelki na ramach pokrywy i drzwi zapewniają pracę bez pylenia
- ▶ Stabilna kratka umożliwia odkładanie półwyrobów w środku kabiny

- ▶ Z otworem spustowym do wymiany ścierniwa
- ▶ Rura ssąca na materiał ścierny zamocowana na dnie pojemnika zbiorczego
- ▶ Z przyłączem sprężonego powietrza po stronie zewnętrznej
- ▶ Możliwość stosować szklanych kulek, korundu, węgla krzemu, tworzywa sztucznego i innych materiałów jako ścierniwa



SSK 1

- ▶ Łatwo zamykana pokrywa z zamknięciem obrotowym
- ▶ Lampa fluorescencyjna 12 V z zasilaczem 230 V i zewnętrznym przełącznikiem



SSK 2

- ▶ Duże boczne drzwi do załadunku i wyładunku
- ▶ 2 otwory wentylacyjne (1 przyłączy wentylacyjne

Ø 92 mm i 1 króćcem wentylacyjnym Ø 64 mm) do podłączenia instalacji wyciągowej

- ▶ Lampa fluorescencyjna 12 V z zasilaczem 230 V i zewnętrznym przełącznikiem



SSK 2.5

- ▶ 2 pary dużych bocznych drzwi do obustronnego załadunku i wyładunku także dłuższych półwyrobów
- ▶ Zintegrowana instalacja wyciągowa z wymiennym filtrem powietrza
- ▶ Do sterowania strumieniem powietrza służy pedał
- ▶ 2 pistolety strumieniowe: Jeden nieruchomy i jeden swobodnie poruszający pistolet strumieniowy
- ▶ 3 osobne przełączniki do włączania/wyłączania, odsysania i oświetlenia kabiny
- ▶ 2 lampy fluorescencyjne (230 V), w osobnej obudowie z szybą ochronną i wymienianą folią ochronną, plus 5 folii zapasowych
- ▶ Do regulowania ciśnienia roboczego służy regulator ciśnienia z manometrem

Zawartość przesyłki:

- ▶ Wysokiej jakości pistolet strumieniowy z dyszą ceramiczną
- ▶ 4 sztuki dysz ceramicznych (4 / 5 / 6 / 7 mm)
- ▶ Plus 5 sztuk folii zapasowych do okna wziernikowego

Model	SSK 1	SSK 2	Nowość SSK 2,5
Nr art.	6204000	6204001	6204003
Pojemność kabiny roboczej	90 l	220 l	310 l
Zużycie powietrza	200 - 350 l/min	200 - 350 l/min	200 - 350 l/min
Ciśnienie robocze	2,8 - 8,0 bar	2,8 - 8,0 bar	2,8-8,0 bar
Maks. ciśnienie robocze	8,6 bar	8,6 bar	8,6 bar
Przyłączy sprężonego powietrza	3/8"	3/8"	3/8"
Uziarnienie ścierniwa	0,42 mm – 0,125 mm	0,42 mm – 0,125 mm	0,42mm – 0,125 mm
Wymiary kabiny wewnątrz	580 x 480 x 300 mm	840 x 550 x 360 mm	945 x 605 x 605 mm
Wymiary kabiny na zewnątrz	590 x 485 x 490 mm	950 x 660 x 1380 mm	960 x 900 x 1640 mm
Maks. obciążenie kratki	10 kg	80 kg	120 kg
Maks. ciężar materiału ściernego	12 kg	50 kg	50 kg

Akcesoria do SSK 1	Op.	Nr art.
Rękawice		6204100
Pistolet strumieniowy		6204101
Filtr		6204102
Folia ochronna	5 szt	6204103
Szyba		6204104
Zestaw dysz ceramicznych 4/5/6/7mm		6204130
Lampa fluorescencyjna		6204113

Akcesoria do SSK 2	Op.	Nr art.
Pistolet strumieniowy		6204101
Rękawice		6204110
Folia ochronna	5 szt	6204111
Szyba		6204112
Lampa fluorescencyjna		6204113
Zestaw dysz ceramicznych 4/5/6/7mm		6204130

Akcesoria do SSK 2,5	Op.	Nr art.
Pistolet strumieniowy		6204101
Rękawice		6204120
Folia ochronna	5 szt	6204121
Szyba		6204122
Lampa fluorescencyjna		6204127
Oświetlenie szyby ochronnej		6204125
Oświetlenie folii ochronnej	5 szt	6204140
Zestaw dysz ceramicznych 4/5/6/7mm		6204130



Zintegrowana instalacja wyciągowa z wymiennym filtrem powietrza



SSK 3

- ▶ Dwie pary bocznych dużych drzwi i kłapa czołowa do szybkiego i prostego załadunku i wyładunku nawet dłuższych półwyrobów
- ▶ Zintegrowana instalacja wyciągowa z wymiennym filtrem powietrza
- ▶ Pistolet strumieniowy bez spustu ręcznego – do sterowania strumieniem powietrza służy pedał
- ▶ 2 lampy fluorescencyjne (230 V), w osobnej obudowie z szybą ochronną i wymienną folią ochronną, plus 5 folii zapasowych
- ▶ Przelicznik światła z podwójną funkcją: Odsysanie i oświetlenie kabiny są włączane i wyłączane jednocześnie
- ▶ Do regulowania ciśnienia roboczego służy regulator ciśnienia z manometrem

SSK 4

- ▶ Bardzo duża, otwierana do góry kłapa frontowa ze sprężnami gazowymi do szybkiego i prostego załadunku i wyładunku
- ▶ Zintegrowana instalacja wyciągowa z wymiennym filtrem powietrza
- ▶ Pistolet strumieniowy bez spustu ręcznego – do sterowania strumieniem powietrza służy pedał
- ▶ 4 lampy fluorescencyjne (230 V), w osobnej obudowie z szybą ochronną i wymienną folią ochronną, plus 5 folii zapasowych
- ▶ 2 osobne przełączniki do odsysania i oświetlenia kabiny
- ▶ Do regulowania ciśnienia roboczego służy regulator ciśnienia z manometrem
- ▶ Poprzeczki na nóżkach umożliwiają łatwy transport wózkiem podnośnym



Il. pokazuje zastosowanie SSK 4

Model	SSK 3	Nowość SSK 4
Nr art.	6204002	6204004
Pojemność kabiny roboczej	340 l	825 l
Zużycie powietrza	400 - 800 l/min	400 - 800 l/min
Ciśnienie robocze	3,4 - 8,0 bar	3,4-8,0 bar
Maks. ciśnienie robocze	8,6 bar	8,6 bar
Przyłącze sprężonego powietrza	3/8"	3/8"
Uziarnienie ścierniwa	0,42 mm – 0,125 mm	0,42 mm – 0,125 mm
Wymiary kabiny wewnątrz	1210 x 600 x 580 mm	1160 x 870 x 850 mm
Wymiary kabiny na zewnątrz	1310 x 920 x 1700 mm	1180 x 900 x 1760 mm
Maks. obciążenie kratki	120 kg	150 kg
Maks. ciężar materiału ściernego	75 kg	75 kg

Akcesoria do SSK 3	VE	Nr art.
Rękawice		6204120
Folia ochronna	5szt	6204121
Szyba		6204122
Filtr		6204123
zestaw dysz ceramicznych 2 x 6mm / 2 x 7mm		6204131
Pistolet strumieniowy		6204124
Oświetlenie szyby ochronnej		6204125
Oświetlenie folii ochronnej	5szt	6204126
Lampa fluorescencyjna		6204127

Akcesoria do SSK 4	VE	Nr art.
Pistolet strumieniowy		6204124
Rękawice		6204120
Filtr		6204123
Folia ochronna	5szt	6204151
Szyba		6204150
Lampa fluorescencyjna		6204152
Oświetlenie szyby ochronnej		6204154
Oświetlenie folii ochronnej	5szt	6204153
Zestaw dysz ceramicznych 2 x 6mm / 2 x 7mm		6204131

Stosowane wielkości ziaren

U.S.mesh	cal	mm	µm
40	0,0165	0,420	420
45	0,0139	0,354	354
50	0,0117	0,297	297
60	0,0098	0,250	250
70	0,0083	0,210	210
80	0,0070	0,177	177
100	0,0059	0,149	149
120	0,0049	0,125	125



Odpowiednie sprężarki znajdują Państwo w katalogu głównym AIRCRAFT i na stronie www.stuermer-maschinen.pl