

**HOLZKRAFT minimax ti 55es** – profesjonalna frezarka dolnowrzecionowa z przechylnym wrzecionem i czterema prędkościami.

**M Digital:** elektryczna regulacja wysokości i przechyłu agregatu

- ▶ Stabilna i sztywna stalowa-żeliwna konstrukcja
- ▶ Wrzeciono frezarskie o średnicy 30 mm przechylnie od 0° do -45° do wewnątrz.
- ▶ Cztery prędkości obrotowe wrzeciona od 3500/6000/8000/10000 obr/min.
- ▶ Wrzeciono prawo i lewo obrotowe.
- ▶ Solidny żeliwny agregat frezarki zamontowany bezpośrednio do stołu roboczego.
- ▶ Wbudowany w pokrętło wskaźnik wysokości i

- kąta przechyłu agregatu
- ▶ Szybka i bezproblemowa zmiana prędkości za pomocą dźwigni mimośrodowej i kół pasowych.
- ▶ Profesjonalna osłona frezarki z aluminiowymi i anodowanymi liniami przykładnicy oraz wskaźnikami mechanicznymi dla precyzyjnego ustawiania.

- ▶ Solidny i precyzyjny stół żeliwny, odprężony i wtórnie wyżarzany, co zapewnia trwałą precyzję
- ▶ Mocny silnik przemysłowy 5,0 kW
- ▶ Seryjny kołpak ochronny frezu łukowego



minimax ti 55 es



minimax ti 55 es LL

**Wyposażenie minimax t 55es:**

- > Wersja standardowa
- > Aluminiowe prowadnice osłony frez.
- > Osłona do frezowania po łuku

**Wyposażenie minimax t 55 es LL:**

- > Jak w minimax t 55es plus
- > Przedłużenie stołu roboczego z lewej i prawej z wysuwaną podporą

**Wyposażenie minimax t 55 es M Digital:**

- > M Digital - Elektryczna regulacja wysokości i kąta przechyłu agregatu
- > Cyfrowe wyświetlacze zapewniające wysoką precyzję i powtarzalność
- > Sygnalizacja prędkości roboczej poprzez diody LED umieszczone na korpusie maszyny

**Wyposażenie minimax t 55 es LL M Digital:**

- > M Digital - Elektryczna regulacja wysokości i kąta przechyłu agregatu
- > Cyfrowe wyświetlacze zapewniające wysoką precyzję i powtarzalność
- > Sygnalizacja prędkości roboczej poprzez diody LED umieszczone na korpusie maszyny
- > Przedłużenie stołu roboczego z lewej i prawej z wysuwaną podporą

Modell	minimax ti 55 es	minimax ti 55 es M Digital
Art.-Nr.	5502251	5502253
Modell	minimax ti 55 es LL	minimax ti 55 es LL M Digital
Art.-Nr.	5502252	5502254
<b>Parametry techniczne</b>		
Wymiary stołu roboczego (wersja podstawowa)	1080 x 655 mm	
Wymiary stołu roboczego (model LL)	2500 x 655 mm	
Wymiary wózka jezdnego	1200 x 330 x 142 mm	
Długość użytkowa wrzeciona	125 mm	
Maksymalna Ø narzędzia w osłonie	240 mm	
Maksymalna Ø narzędzia w poniżej stołu	230 mm	
Maksymalna Ø narzędzia w osłonie do czopow.	320 mm	
Przechył wrzeciona	0° bis -45°	
Prędkości obrotowe.	3500/6000/8000/10000 min <sup>-1</sup>	
Moc silnika 400 V/50 Hz / S 6 - 40 %	5,0 kW (6,6 PS)	
Średnica króćca odciągu	2 x 120 mm	



minimax ti 55 es M Digital



**Agregat frezujący z żeliwa szarego**

- ▶ Agregat frezarki zamontowany bezpośrednio do stołu roboczego w dwóch punktach.
- ▶ Wrzeciono frezarskie podwójnie łożyskowane. Wysokie położenie łożysk gwarantuje długotrwałe użytkowanie i mniejsze zużycie.
- ▶ Cztery prędkości obrotowe wrzeciona od 3500 do 10000 min<sup>-1</sup>

**Mocne silniki**

Frezarki serii elite s są wyposażone w silniki o dużej mocy.



minimax ti 55 es LL M Digital



**Osłona do frezowania po łuku.**

- ▶ W standardowym wyposażeniu maszyny znajduje się osłona do frezowania po łuku lub elementów krzywoliniowych.




Aparaty posuwowe znajdują się na stronach 74-76



Opcja

**Odchylane ramię z przylączem elektrycznym do zamontowania aparatu posuwowego nr art.: 5515560**



Akcesoria

**HOLZKRAFT - Regulowane liniały prowadzące z systemem listew bezpieczeństwa. Nr art. 5851000**



**Osłona frezarki**

- ▶ Wersja Profi - ciężka.
- ▶ Pozyjonowana w 3 punktach do szybkiego przywrócenia ustawień i powrotu do pracy.
- ▶ Z precyzyjną regulacją za pośrednictwem zębatki, mechanicznym wskaźnikiem numerycznym

Akcesoria	Nr art.
Wymienne wrzeciono frezarskie Ø30 mm – długość użytkowa 90 mm (tylko w połączeniu z art. 5515557)	5515558-30
Wymienne wrzeciono frezarskie Ø40 mm – długość użytkowa 90 mm (tylko w połączeniu z art. 5515557)	5515558-40
HOLZKRAFT liniały prowadzące z systemem listew bezpieczeństwa 500 mm*	5851000
Wymienny trzpień frezarski z tuleją zaciskową (tylko z 5515557)	5515563
<b>Wyposażenie za dopłatą**</b>	
Opcja wymiany wrzeciona.	5515557
Wychylne ramię do posuwu z gniazdkiem elektrycznym.	5515560
Silnik 7,0 kW (9,5 KM)	5515561

\*Do samodzielnego montażu (patrz instrukcja montażu)

\*\*bez możliwości doposażenia, tylko przy zamówieniu nowej maszyny