

AIRBAU 480/100 B - spalinowa sprężarka tłokowa do wszechstronnego zastosowania w motoryzacji, mobilnych serwisach oraz podczas terenowych prac naprawczych w rolnictwie, budownictwie i leśnictwie.

- ▶ Sprężarka zasilana za pomocą spalinowego (benzynowego) silnika 4-suwowego o rozruchu ręcznym (szarpak).
- ▶ Rama rurowa chroni najważniejsze elementy napędowe podczas pracy oraz transportu.
- ▶ Wyposażona w duże ucho transportowe (na zawieszce, łańcuch) - wspomagające załadunek oraz transport urządzenia po niesprzyjającym terenie pracy.
- ▶ Idealne rozwiązanie do zastosowań terenowych bez dostępu do energii elektrycznej.
- ▶ Pneumatyczne sterowanie przepustnicą i prędkością obrotową biegu jałowego silnika spalinowego.
- ▶ Duże, solidne koła zapewniają łatwy i komfortowy transport nawet po nierównym podłożu.
- ▶ Stabilna, stalowa krata ochronna dla elementów obrotowych/napędowych sprężarki.
- ▶ Wyposażony w reduktor ciśnienia roboczego, szybkozłączę do poboru sprężonego powietrza, manometr ciśnienia w zbiorniku oraz ciśnienia roboczego, zawór spustu kondensatu oraz zawór kulowy zbiornika.



Model		AIRBAU 480/100 B
Numer artykułu		2004450
Układ sprężarki		HOS
Wydajność na ssaniu	l/min	480
Wydajność na tłoczeniu	l/min	336
Maksymalne ciśnienie	bar	10
Pojemność zbiornika	l	100
Cylindry/stopnie sprężania		2/1
Prędkość obrotowa	obr/min.	1,250
Moc silnika	kW	4,1
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	mm	1.063 x 502 x 953
Waga	kg	88
Poziom mocy akustycznej Lw	dB(A)	94

AIRSTAR 903/10 - stacjonarna, olejowa sprężarka tłokowa w wyciszanej i kompaktowej obudowie. Idealne wsparcie wydajności i ciśnienia w istniejących instalacjach penumatycznych.

- ▶ Trzycylindrowa, wysokowydajna jednostka sprężająca o niskiej prędkości obrotowej gwarantuje wyjątkowo cichą i niskowibracyjną pracę, co przekłada się na mniejsze zużycie i dłuższą żywotność urządzenia.
- ▶ Z automatycznym rozruchem gwiazda-trójkąt dla łatwiejszego rozruchu, mniejszego poboru energii oraz ograniczenia obciążeń sieci elektrycznej.
- ▶ Obudowa wygłusza i skutecznie zabezpiecza elementy wirujące zestawu napędowego.
- ▶ Nadaje się do instalacji nawet w obszarach wrażliwych na hałas i w bezpośrednim środowisku pracy.
- ▶ Wyposażona w manometr ciśnienia oraz licznik godzin pracy.

Model		AIRSTAR 903/10 Silent
Numer artykułu		2022200
Wydajność na ssaniu	l/min	860
Wydajność na tłoczeniu	l/min	520
Maksymalne ciśnienie	bar	10
Pojemność zbiornika	l	BRĄK
Cylindry/stopnie sprężania		3/1
Prędkość obrotowa	obr/min.	995
Moc silnika	kW	5,5
Napięcie zasilania	V	400
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	mm	850 x 750 x 1.110
Waga	kg	255
Poziom mocy akustycznej Lw	dB(A)	95
Poziom ciśnienia akustycznego Lp	dB(A)	67
Wylot powietrza	"	3/4

