

## Seria Airboy - Przenośne kompresory zapewniające większą elastyczność w codziennym użytkowaniu.

- ▶ Modele E: Idealne sprężarki dla początkujących w dziedzinie montażu i rzemiosła
- ▶ Modele PRO i KITT 90: idealne do stosowania w wymagających pracach montażowych i rzemieślniczych
- ▶ Wysokiej jakości silniki elektryczne z wysokim momentem rozruchowym i odciążeniem rozruchu silnika
- ▶ Silnik elektryczny wyposażony w wyłącznik ochrony
- ▶ W pełni automatyczny tryb włączania i wyłączania.

- Wposażenie
- ▶ Gumowana rączka zapobiegająca wyslizgnięciu
  - ▶ Reduktor ciśnienia do bezstopniowego ustalania ciśnienia roboczego (AIRBOY KITT 90 i AIRBOY 261 E)
  - ▶ Manometr do ciśnienia roboczego
  - ▶ Manometr do ciśnienia w zbiorniku (oprócz AIRBOY Silence 50 PRO)
  - ▶ Zbiornik malowany proszkowo



Nr art. 2001245

### AIRBOY 261 E

- ▶ Automatyczny presostat
- ▶ Wersja ekonomiczna
- ▶ Tłumiące wibracje gumowe nóżki z przyssawkami



Nr art. 2001237

### AIRBOY KITT 90

- ▶ O niskiej prędkości obrotowej
- ▶ Redukuje to wibracje i zmniejsza zużycie elementów sprężarki
- ▶ Tłumiące wibracje gumowe nóżki z przyssawkami



- Regulator ciśnienia umożliwia bezstopniowe ustalanieżądanego ciśnienia roboczego
- Dwa manometry wskazują ciśnienie w zbiorniku i ciśnienie robocze.
- Przełączniki i armatura są znakomicie chronione przez ramę z rury

## Airboy Silence 50 PRO - Poręczna i cicha sprężarka do domu oraz hobby max. 8 barów



Wysokiej jakości filtr z reduktorem ciśnienia do precyzyjnej regulacji ciśnienia roboczego i jednoczesnej separacji zanieczyszczeń, oleju i kondensatu

### AIRBOY Silence 50 PRO

- ▶ Wyjątkowo cichy tylko 43 dB(A), bez problemu może być używany np. w mieszkaniu, biurze itp.
- ▶ Bezstopniowa regulacja ciśnienia roboczego w zakresie 0 - 8 bar, z regulatorem ciśnienia na filtrze - do jednoczesnego oddzielania brudu, oleju i skroplin przez filtr

Nr art. 2000100



| Dane techniczne               | AIRBOY SILENCE 50 PRO   | AIRBOY 261 E            | AIRBOY KITT 90          |
|-------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Układ sprężarki               | -                       | HOS                     | HOS                     |
| Wydajność na ssaniu           | 50 l/min                | 260 l/min               | 85 l/min                |
| Wydajność na tłoczeniu        | 33 l/min                | 170 l/min               | 49 l/min                |
| Maksymalne ciśnienie          | 8 bar                   | 10 bar                  | 15 bar                  |
| Pojemność zbiornika           | 9 l                     | 2,4 l                   | 2,4 l                   |
| Cylindry/stopnie sprężania    | 1/1                     | 1/1                     | 1/1                     |
| Prędkość obrotowa             | 2.900 min <sup>-1</sup> | 2 850 min <sup>-1</sup> | 1 420 min <sup>-1</sup> |
| Moc silnika                   | 340 W / 230 V           | 1,8 kW / 230 V          | 0,6 kW / 230 V          |
| Waga                          | 21 kg                   | 22 kg                   | 21 kg                   |
| Wymiary (dł. x szer. x wys.)  | 320 x 320 x 480 mm      | 510x270x400             | 510x270x400             |
| Poziom ciśnienia akustycznego | 43 dB(A)                | 97 dB(A)                | 85 dB(A)                |