

Seria COMPACT-AIR E - poręczne i uniwersalne sprężarki do stosowania przy montażu.

- Wysokiej jakości silniki elektryczne z wysokim momentem rozruchowym i odciążeniem rozruchu silnika
- Silnik elektryczny wyposażony w wyłącznik ochronny
- W pełni automatyczny tryb włączania i wyłączania
- Skuteczna ochrona wszystkich wrażliwych

- elementów w czasie transportu
- Gumowany uchwyt zapobiega ześlizgiwaniu się rąk w trakcie transportu
- Dodatkowa rączka umożliwia wygodne przenoszenie sprężarki dwiema rękoma
- Z wszystkimi urządzeniami zabezpieczającymi
- Zbiornik powlekany proszkowo



Compact-Air 221/10 E

Nr art. 2005220



Compact-Air 265/10 E

Nr art. 2005261



Compact-Air 311/20 E

Nr art. 2005291



COMPACT-AIR 361/20 E

- Z wysokiej klasy dwucylindrowym agregatem
- V z jednostopniowym sprężaniem
- Ilustracja podobnego modelu

Nr art. 2005361


Jakość po ekonomicznych cenach

- Wszystkie sprężarki serii Compact-Air mogą być stosowane przez monterów i majsterkowiczów, od modelu COMPACT-AIR 265/10 E także przez rzemieślników
- Nasze modele E są dostępne w wyjątkowo korzystnych cenach!

Wyposażenie modelu E



- 1 Reduktor ciśnienia do bezstopniowej regulacji żądanego ciśnienia roboczego
- 2 Po jednym manometrze do wskazywania ciśnienia zbiornika i ciśnienia roboczego
- 3 Jedna szybkozłączka jednoręczna
- 4 Automatyczny Presostat



(Ilustracje pokazują COMPACT-AIR 221/10 E i COMPACT-AIR 265/10 E)

Modele 311/20 E i 361/20 E



- Wyposażenie jak wyżej opisano
- Kompletny blok konserwacyjny umieszczony wewnątrz
- 5 Ergonomicznie umieszczony panel sterowniczy
- 6 Z dwoma punktami poboru sprężonego powietrza.

Dane techniczne	COMPACT-AIR 221/10 E	COMPACT-AIR 265/10 E	COMPACT-AIR 311/20 E	COMPACT-AIR 361/20 E
Układ sprężarki ¹⁾	HOS	HOS	HOS	HOS
Wydajność na ssaniu	185 l/min	250 l/min	284 l/min	356 l/min
Wydajność na tłoczeniu	120 l/min	155 l/min	190 l/min	215 l/min
Maksymalne ciśnienie	8 bar	10 bar	10 bar	10 bar
Pojemność zbiornika	10 l	10 l	20 l	20 l
Cylindry/stopnie sprężania	1/1	1/1	1/1	2/1
Prędkość obrotowa	2 850 min ⁻¹	2 850 min ⁻¹	2 850 min ⁻¹	2 850 min ⁻¹
Moc silnika / napięcie zasilania	1,5 kW / 230 V	1,5 kW / 230 V	2,2 kW / 230 V	2,2 kW / 230 V
Waga	18 kg	22 kg	33,5 kg	37 kg
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	410 x 340 x 650 mm	395 x 320 x 630 mm	470 x 490 x 720 mm	470 x 490 x 720 mm
Poziom ciśnienia akustycznego	95 dB(A)	96 dB(A)	97 dB(A)	97 dB(A)