


PRM 10 - Giętarki pierścieniowe ręczne lub mechaniczne.

- ▶ Do gięcia pierścieniowego materiałów czworokątnych
- ▶ Stabilna konstrukcja, mocowana do podłoża
- ▶ Napęd dwóch walców dolnych za pomocą korby ręcznej
- ▶ Hartowane i szlifowane walce
- ▶ Wały stalowe, hartowane i szlifowane
- ▶ Dosuwanie przez wałek górny

PRM 10 E:

- ▶ Wersja mechaniczna
- ▶ Możliwość pracy w poziomie i w pionie
- ▶ Dynamiczny 2-stopniowy silnik 400V
- ▶ Przelączenie biegu lewego/prawego pedałem

Moc gięcia	PRM 10	
Profil-Typ	max. grubość mm	mw. śrenica- ϕ mm
Możliwości zaginania (rolki standardowe)		
	20 x 20	500
	30 x 10	500
	50 x 10	400
Podawana moc odnosi się do materiału o maks. granicy plastyczności 240 kg/mm ² . Moc gięcia przy współczynniku 0,7		



PRM 10 E



PRM 10 M

Dane techniczne	PRM 10 M	PRM 10 E
Numer artykułu	3780010	3780011
Wału- ϕ	30 mm	30 mm
Walec- ϕ	98 mm	98 mm
Walec- ϕ dolny	115 mm	118 mm
Waga	165 kg	230 kg
Wymiary w mm	620 x 560 x 1440	700 x 700 x 1400


PRM 31 F / PRM 35 F – Giętarki mechaniczne i hydrauliczne.



PRM 31 F



PRM 35 F



Moc gięcia	PRM 31 F		PRM 35 F	
Profil-Typ	max. wielkość mm	mw. gięcia- ϕ mm	max. wielkość mm	mw. gięcia- ϕ mm
Możliwości zaginania (rolki standardowe)				
	30 x 30	900	35 x 35	900
	10 x 10	200	20 x 20	300
	50 x 10	800	60 x 10	500
	20 x 6	300	40 x 10	400
	80 x 15	700	100 x 15	450
	30 x 6	400	60 x 10	350
	50 x 6	600	60 x 7*	700
	20 x 3	400	50 x 6*	500
	50 x 6	600	60 x 7	700
	20 x 3	400	50 x 6	500
	50 x 6	600	60 x 7	700
	20 x 3	400	50 x 6	500
	50 x 6	600	UPN 80*	1000
	20 x 3	400	UPN 30*	700
	50 x 6	600	UPN 80*	1200
	20 x 3	400	UPN 30*	800

Dane techniczne	PRM 31 F	PRM 35 F
Numer artykułu	3812031	3812035
Wał- ϕ	30 mm	50 mm
Walec- ϕ	148 mm	155 mm
Prędkość	4 m/min.	4,5 m/min.
Moc silnika 400V / 50 Hz	0,75 kW	1,5 kW
Waga	220 kg	400kg
Wymiary: Dł. x Szer. x Wys.	600 x 800 x 1450 mm	750 x 1000 x 1400mm