

Nr art. 2002325



Wyposażony w wyłącznik ciśnieniowy Condor MDR 1



MOBILOBOY SILENCE 241/50 OF E

Dane Techniczne	MOBILOBOY SILENCE 241/50 OF E
Numer artykułu	2002325
Wydajność na ssaniu	240 l/min
Wydajność na tłoczeniu	140 l/min
Maksymalne ciśnienie	10 bar
Pojemność zbiornika	50 l
Cylindry / stopnie sprężania	2 / 1
Prędkość obrotowa	1400 min ⁻¹
Moc silnika	1,5 kW
Napięcie zasilania	230 V / 50 Hz
Poziom ciśnienia akustycznego	72 dB (A)
Waga	40,5 kg
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	730 x 410 x 730 mm

Seria MOBILOBOY E – mobilne sprężarki z konwencjonalnym wyposażeniem.

Nowość

- ▶ Jednostki z wysokowydajnym systemem smarowania olejowego, przy jednoczesnym optymalnym uszczelnieniu.
- ▶ Reduktor ciśnienia do regulacji ciśnienia roboczego
- ▶ Pobór sprężonego powietrza za pomocą szybkozłącza
- ▶ W pełni automatyczne włączanie i wyłączanie za pomocą przełącznika ciśnieniowego
- ▶ Po jednym manometrze do wyświetlania

- ciśnienia w zbiorniku i ciśnienia roboczego
- ▶ Malowany proszkowo zbiornik sprężonego powietrza
- ▶ Solidne koła z oponami z pełnej gumy

MOBILOBOY 261/24 E

- ▶ Gumowa stopka z przodu
- ▶ Aluminiowy przewód sprężonego powietrza

MOBILOBOY 301/50 E i MOBILOBOY 401/50 E

- ▶ Przewód sprężonego powietrza wykonany z miedzi
- ▶ Dwa szybkozłącza obsługiwane jedną ręką

MOBILOBOY 401/50 E

- ▶ Wyposażony w filtrreduktor do oddzielania zanieczyszczeń



MOBILOBOY 301/50 E



MOBILOBOY 401/50 E

Mobilboy 261/24 E

Nr art. 2003725

Mobilboy 301/50 E

Nr art. 2003731

Mobilboy 401/50 E

Nr art. 2003741

Dane techniczne	MOBILOBOY 261/24 E	MOBILOBOY 301/50 E	MOBILOBOY 401/50 E
Numer artykułu	2003725	2003731	2003741
Wydajność na ssaniu	260 l/min	300 l/min	400 l/min
Wydajność na tłoczeniu	120 l/min	145 l/min	200 l/min
Maksymalne ciśnienie	10 bar	10 bar	10 bar
Pojemność zbiornika	24 l	50 l	50 l
Cylindry / stopnie sprężania	1/1	1/1	2/1
Prędkość obrotowa	2.850 min ⁻¹	2.850 min ⁻¹	2.850 min ⁻¹
Poziom ciśnienia akustycznego	74,3 dB(A)	73 dB(A)	74 dB(A)
Moc silnika	1,55 kW	1,9 kW	2,3 kW
Napięcie zasilania	230 V	230 V	230 V
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	565 x 315 x 570 mm	800 x 360 x 750 mm	800 x 380 x 750 mm
Waga ok.	24 kg	35 kg	42 kg



MOBILOBOY 301/50 E i MOBILOBOY 401/50 E

OPTIMUM

METALLKRAFT

SCHWEISSKRAFT

HOLZSTAR / HOLZKRAFT

UNICRAFT

AIRCRAFT

CLEANCRAFT