

Bębnowe zwijadła pneumatyczne DST 8/32 i DST 10/30.

- ▶ Końcówki przyłączeniowe przewodów z zabezpieczeniem przed załamaniem.
- ▶ Z wysokiej jakości szybkozłączką i złączką wtykową.
- ▶ W zestawie gumowane nóżki.

DST 8/32

- ▶ Przewód pneumatyczny wykonany z poliuretanu wzmocnianego tkaniną charakteryzujący się wysoką elastycznością i odpornością na ścieranie.
- ▶ Osadzony na obrotowej podstawie - zakres obrotu 360°.
- ▶ Standardowo ze składaną rękojścią korby do zwijania przewodu.

DST 10/30

- ▶ Przewód pneumatyczny wykonany z PU MESH
- ▶ Wyposażony w automatyczny, stalowy system zwijania przewodu.



Zawiera wysokiej jakości złączki wtykowe



Model		DST 8/32	DST 10/30
Numer artykułu		2105832	2105834
Ø wewnętrzna przewodu	mm	8	9,5
Ø zewnętrzna przewodu	mm	12	15,5
Długość przewodu	m	30	30
Długość przewodu połączeniowego	m	1	1
Ciśnienie robocze	bar	15	20
Ciśnienie rozrywające	bar	45	60
Temperatura robocza	°C	- 30 do + 65	- 30 do + 60
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	mm	350 x 280 x 400	350 x 360 x 382
Waga	kg	8,5	17

Ścienne i sufitowe, automatyczne zwijadła pneumatyczne serii SAR.

- ▶ Końcówki przyłączeniowe przewodów z zabezpieczeniem przed załamaniem.
- ▶ Z wysokiej jakości szybkozłączką i złączką wtykową.
- ▶ Wyposażone w automatyczny system blokująco/zwijający.
- ▶ Przewód pneumatyczny wykonany z hybrydowego materiału polimerowego wzmocnianego tkaniną odporną na olej.

SAR 8/9, 10/15, 10/20

- ▶ Obudowa wykonana z odpornego na uderzenia tworzywa sztucznego.
- ▶ Posiadają obrotowy wspornik montażowy.

SAR 10/15 M PRO, 10/20 M PRO

- ▶ Posiada wytrzymałą, metalową obudowę.

Zawiera wysokiej jakości złączki wtykowe



SAR 8/9



SAR 10/20



SAR 10/20 M PRO

Model		SAR 8/9	SAR 10/15	SAR 10/20	SAR 10/15 M PRO	SAR 10/20 M PRO
Numer artykułu		2105860	2105862	2105863	2105847	2105848
Ø wewnętrzna przewodu	mm	8	9,2	9,2	9,2	9,2
Ø zewnętrzna przewodu	mm	12	14,5	14,5	15,2	15,2
Długość przewodu	m	9	15	20	15	20
Długość przewodu połączeniowego	m	1	1,5	2	1,5	2
Ciśnienie robocze	bar	16	16	16	16	17
Ciśnienie rozrywające	bar	51	51	51	51	17
Temperatura pracy	°C	- 10 do + 60	- 10 do + 60	- 10 do + 60	- 10 do + 60	- 10 do + 60
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	mm	332 x 140 x 268	409 x 165 x 336	526 x 200 x 397	400 x 196 x 418	508 x 203 x 427
Waga	kg	2,6	6,5	7,8	9,2	11,2