



ZAGĘSZCZARKA REWERSYJNA 200KG AMMANN APR 30/50 DO GRUNTU

~~20,600.00 zł~~ **18,990.00 zł**


Zagęszczarka APR 30/50 ma łatwą obsługę, typową dla mniejszych zagęszczarek dwukierunkowych. Umożliwia skupienie się na szczególnie trudnych do zagęszczenia obszarach.

SKU: Ammann APR30/50

GALERIA ZDJĘĆ



OPIS PRODUKTU

**AMMANN**

ZAGĘSZCZARKA REWERSYJNA 200KG AMMANN APR30/50 APR3050

CECHY:

• HYDROSTATYCZNY UKŁAD KIEROWNICZY

Innowacyjna koncepcja uchwytu obniża wartości wibracji ręka-ramię (HAV) na płytach APR firmy Ammann do poziomu poniżej 2,5 m/s², dzięki czemu praca jest wygodniejsza i bezpieczniejsza. Poziomy wibracji są tak niskie, że kodeksy bezpieczeństwa nie wymagają dokumentowania godzin pracy operatora.

- lepsze sterowanie maszyną
- mniejsze zmęczenie operatora
- optymalne zdrowie i bezpieczeństwo operatora

• INTUICYJNA OBSŁUGA I BEZPIECZEŃSTWO

Uchwyt zapewnia idealny chwyt i umożliwia prostą, intuicyjną obsługę maszyny poprzez proste pchanie lub ciągnięcie. Otwarta konstrukcja uchwytu zapobiega uszkodzeniom maszyny, które mogą wynikać z przypadkowego podniesienia. Uchwyt składa się, aby ułatwić transport.

• **WBUDOWANA TRWAŁOŚĆ**

Solidna i trwała rama chroni płytę przed trudnymi miejscami pracy lub niewłaściwym użytkowaniem. Otwarta konstrukcja zapewnia łatwy dostęp do obsługi i obsługi maszyny, zapewniając odpowiednią konserwację w celu maksymalizacji żywotności maszyny. Sprzęgło odśrodkowe i odporny na zużycie pasek klinowy są dobrze chronione przez dodatkową osłonę, która chroni przed wodą i brudem.

• **WBUDOWANA WYDAJNOŚĆ**

Ustawienie hydrostatyczne umożliwia wibracje „na miejscu” w szczególnie wymagających obszarach. Maszyna zasadniczo unosi się w powietrzu — nie jest wymagany ruch do przodu ani do tyłu — zapewniając jednocześnie maksymalną wydajność zagęszczania, która umożliwia szybkie rezultaty.

• **WBUDOWANE BEZPIECZEŃSTWO**


Innowacyjny uchwyt poprawia bezpieczeństwo, zmniejszając wartość HAV poniżej 2,5 m/s², jednocześnie umożliwiając precyzyjną kontrolę. Operator po prostu pcha lub ciągnie uchwyt, aby włączyć maszynę do przodu lub do tyłu. Nie są wymagane żadne oddzielne elementy sterujące, ani sterowanie.



DANE TECHNICZNE:

- szerokość robocza: 500mm
 - ciężar roboczy: 200kg
 - silnik: HONDA
 - typ silnika: GX 270
- moc silnika: 8,6KM (6,3kW)
 - częstotliwość: 90Hz
- zdolność pokonywania wzniesień: 35%
 - siła uderzenia: 32kN

- wydajność pracy: 780m²/h
- prędkość posuwu: 26m/min
 - długość płyty: 700mm
 - szerokość płyty: 500mm
- wysokość z uchwytem: 1180mm
- wysokość bez uchwyty: 760mm (benzyna)



STANDARDOWE WYPOSAŻENIE:

- Solidna rama ochronna z centralnym punktem podnoszenia
 - Uchwyt z izolacją od wibracji
- Mocny i niezawodny silnik benzynowy lub wysokoprężny
- Wzbudnica 2-wałowa z długimi okresami międzyobsługowymi
- Dobrze zabezpieczone, solidne sprzęgło odśrodkowe z odpornym na zużycie paskiem klinowym
 - 3-letni program przedłużonej gwarancji

WYPOSAŻENIE DODATKOWE:

- Beznarzędziowa mata gumowa do montażu na kostce brukowej
- Koła transportowe (na zdjęciu - poglądowe, nie wchodzą w skład maszyny)
 - Licznik godzin
 - e-Start (tylko w maszynach Diesel)



Zobacz również inne [maszyny budowlane](#) dostępne w ofercie naszego sklepu.

DODATKOWE INFORMACJE

MARKA

AMMANN

AMMANN to rodzinna firma działająca obecnie na rynku globalnym. 150 lat doświadczenia pozwoliło

jej kompleksowe poznanie potrzeb klientów i rozwój asortymentu pod potrzeby ich codziennych użytkowników. W naszej ofercie produktów AMMANN znajdziesz solidne sprzęty budowlane takie jak [ubijaki i zagęszczarki](#). Oprócz tego zaopatrzysz się we wszelkie części do sprzętów. Wśród nich niezbędne do cyklicznej wymiany filtry powietrza, paliwa i oleju, korki paliwa, korki hydrauliczne. Co więcej, jako jeden z niewielu producentów, oferuje elementy maszyn i akcesoria takie jak paski, zaczepy, linki gazu, świece zapłonowe, oczka kontrolne, uchwyty dyszla, kraniki paliwa, mieszki, amortyzatory czy płyty osłonowe. Asortyment Ammann pozwoli Ci na przedłużenie żywotności Twoich urządzeń.

