


**ZAGĘSZCZARKA SPALINOWA
JEDNOKIERUNKOWA F 92 SWEPAC+
PŁYTA ELASTOMEROWA 500MM****7,773.00 zł**

Zagęszczarka spalinowa Swepac F 92 88 kg + płyta poliuretanowa Vulkollan® 500mm. Siła 19 kN, silnik Honda GX 160. Idealna do kostki brukowej, podsypek i żwiru. Rama ocynkowana, niska wibracja, łatwy transport.

SKU: F92+elastomer**GALERIA ZDJĘĆ****OPIS PRODUKTU****ZAGĘSZCZARKA SWEPAC F 92 HONDA 90 KG Z PŁYTĄ POLIURETANOWĄ 500MM
VULKOLLAN® DO KOSTKI BRUKOWEJ**

F 92 to solidna zagęszczarka 88 kg z silnikiem Honda GX 160. Dzięki dużej płycie 500 × 610

mm i sile 19 kN idealnie zagęszcza piasek, żwir i podsypkę.

Z płytą poliuretanową 500mm Vulkollan możesz bezpiecznie pracować bezpośrednio na kostce brukowej – nie rysuje i nie uszkadza powierzchni, tworząc równą i stabilną nawierzchnię. Rama ocynkowana, odwibrowany uchwyt i demontowany uchwyt bez narzędzi sprawiają, że maszyna jest trwała, wygodna i łatwa w transporcie.

ZALETY PRODUKTU:

- Płyta poliuretanowa Vulkollan® (opcja) – bezpieczna praca bezpośrednio na kostce brukowej
 - Masa 88 kg + siła 19 kN – skuteczne zagęszczanie
 - Silnik Honda GX 160 – niezawodny i ekonomiczny
 - Rama ocynkowana ogniowo – odporność na korozję
 - Odwibrowany ergonomiczny uchwyt – niska vibracja
 - Demontowany uchwyt bez narzędzi – łatwy transport
 - Płyta robocza 500 × 610 mm

ZASTOSOWANIE:

- Zagęszczanie podsypki pod kostkę brukową
- Praca bezpośrednio na kostce (z płytą Vulkollan®)
 - Tarasy, podjazdy, chodniki i obrzeża
 - Prace ziemne i wyrównywanie gruntu

DANE TECHNICZNE:

- **Masa netto:** 88 kg
- **Płyta robocza (szer. × dł.):** 500 × 610 mm
- **Długość całkowita (z uchwytem):** 1070 mm
- **Długość całkowita (bez uchwyty):** 640 mm
 - **Wysokość (max / min):** 990 / 980 mm

Silnik i napęd

- **Silnik:** Honda GX 160 (benzyna bezołowiowa)
 - **Moc silnika (max):** 3,6 kW (4,8 KM)
 - **Pojemność zbiornika paliwa:** 3,1 litra

- **Prędkość liniowa pracy:** 0 – 25 m/min

Parametry robocze

- **Siła odśrodkowa:** 19 kN
- **Częstotliwość:** 93 Hz
- **Maks. głębokość skrawania / zbieranie wiórów:** nie dotyczy (zagęszczarka)

Bezpieczeństwo i komfort

- **Wartość drgań przenoszonych na dłoń/ramię (HAV):** 3,2 m/s²
- **Gwarantowany poziom hałasu (LWA):** 105 dB
- **Poziom ciśnienia akustycznego (przy uchu operatora):** 90 dB

Dodatkowe informacje

- Rama ocynkowana ogniowo
- Odwibrowany uchwyt
- Uchwyt demontowany bez narzędzi
- Opcja: płyta poliuretanowa Vulkollan® do pracy na kostce brukowej



DLACZEGO WARTO WYBRAĆ F 92 Z PŁYTĄ VULKOLLAN®?

- Płyta poliuretanowa chroni kostkę brukową przed rysami i uszkodzeniami
- Możliwość bezpośredniego zagęszczania na kostce – równa nawierzchnia bez poprawek
 - Wysoka siła 19 kN przy niskiej masie 88 kg
 - Niezawodny silnik Honda i trwała rama ocynkowana
- Łatwy transport i niska wibracja – komfort pracy przez cały dzień

[Karta produktowa](#)

[Instrukcja obsługi](#)

DODATKOWE INFORMACJE

Waga

88 kg

Wymiary

107 × 50 × 98 cm

MARKA

SWEPAC

SWEPAC - SZWEDZKA JAKOŚĆ W ZAGĘSZCZANIU PODŁOŻA

Swepac to renomowana szwedzka marka specjalizująca się w produkcji profesjonalnych [zagęszczarek](#). Od wielu lat należy do czołówki producentów sprzętu do zagęszczania gruntu, piasku, żwiru i kostki brukowej.

Maszyny Swepac są cenione przede wszystkim za:

- Bardzo solidną i wytrzymałą konstrukcję,
- Wysoką efektywność zagęszczania,
- Doskonałą ergonomię i niskie poziomy wibracji przenoszonych na operatora,
- Niezawodność nawet przy intensywnej, codziennej pracy na budowach.

W ofercie Elmat Sklep znajdziesz [zagęszczarki Swepac](#) – zarówno modele lekkie, jak i cięższe płyty wibracyjne, idealne do prac brukarskich, fundamentów, podbudów drogowych oraz prac wykończeniowych.

Swepac to wybór profesjonalistów, którzy oczekują szwedzkiej precyzji, trwałości i komfortu pracy.

SWEPAC - SZWEDZKA SIŁA I PRECYZJA W ZAGĘSZCZANIU.

