tel: 502 722 366
e-mail: sklep@elmat.lublin.pl




ZAGĘSZCZARKA SPALINOWA JEDNOKIERUNKOWA F 92 SWEPAC+ PŁYTA ELASTOMEROWA 500MM

7,773.00 zł

Zagęszczarka spalinowa Swepac F 92 88 kg + płyta poliuretanowa Vulkollan® 500mm. Siła 19 kN, silnik Honda GX 160. Idealna do kostki brukowej, podsypek i żwiru. Rama ocynkowana, niska wibracja, łatwy transport.

SKU: F92+elastomer

GALERIA ZDJĘĆ



OPIS PRODUKTU

ZAGĘSZCZARKA SWEPAC F 92 HONDA 90 KG Z PŁYTĄ POLIURETANOWĄ 500MM VULKOLLAN® DO KOSTKI BRUKOWEJ

F 92 to solidna zagęszczarka 88 kg z silnikiem Honda GX 160. Dzięki dużej płycie 500 × 610

mm i sile 19 kN idealnie zagęszcza piasek, żwir i podsypkę.

Z płytą poliuretanową 500mm Vulkollan możesz bezpiecznie pracować bezpośrednio na kostce brukowej – nie rysuje i nie uszkadza powierzchni, tworząc równą i stabilną nawierzchnię. Rama ocynkowana, odwibrowany uchwyt i demontowany uchwyt bez narzędzi sprawiają, że maszyna jest trwała, wygodna i łatwa w transporcie.

ZALETY PRODUKTU:

• Płyta poliuretanowa Vulkollan® (opcja) – bezpieczna praca bezpośrednio na kostce brukowej
• Masa 88 kg + siła 19 kN – skuteczne zagęszczanie
• Silnik Honda GX 160 – niezawodny i ekonomiczny
• Rama ocynkowana ogniowo – odporność na korozję
• Odwibrowany ergonomiczny uchwyt – niska wibracja
• Demontowany uchwyt bez narzędzi – łatwy transport
• Płyta robocza 500 × 610 mm

ZASTOSOWANIE:

• Zagęszczanie podsypki pod kostkę brukową
• Praca bezpośrednio na kostce (z płytą Vulkollan®)
• Tarasy, podjazdy, chodniki i obrzeża
• Prace ziemne i wyrównywanie gruntu

DANE TECHNICZNE:

• **Masa netto**: 88 kg
• **Płyta robocza (szer. × dł.)**: 500 × 610 mm
• **Długość całkowita (z uchwytem)**: 1070 mm
• **Długość całkowita (bez uchwytu)**: 640 mm
• **Wysokość (max / min)**: 990 / 980 mm

Silnik i napęd

• **Silnik**: Honda GX 160 (benzyna bezołowiowa)
• **Moc silnika (max)**: 3,6 kW (4,8 KM)
• **Pojemność zbiornika paliwa**: 3,1 litra

• **Prędkość liniowa pracy**: 0 – 25 m/min

Parametry robocze

• **Siła odśrodkowa**: 19 kN
• **Częstotliwość**: 93 Hz
• **Maks. głębokość skrawania / zbieranie wiórów**: nie dotyczy (zagęszczarka)

Bezpieczeństwo i komfort

• **Wartość drgań przenoszonych na dłoń/ramię (HAV)**: 3,2 m/s²
• **Gwarantowany poziom hałasu (LWA)**: 105 dB
• **Poziom ciśnienia akustycznego (przy uchu operatora)**: 90 dB

Dodatkowe informacje

• Rama ocynkowana ogniowo
• Odwibrowany uchwyt
• Uchwyt demontowany bez narzędzi
• Opcja: płyta poliuretanowa Vulkollan® do pracy na kostce brukowej



DLACZEGO WARTO WYBRAĆ F 92 Z PŁYTĄ VULKOLLAN®?

• Płyta poliuretanowa chroni kostkę brukową przed rysami i uszkodzeniami
• Możliwość bezpośredniego zagęszczania na kostce – równa nawierzchnia bez poprawek
• Wysoka siła 19 kN przy niskiej masie 88 kg
• Niezawodny silnik Honda i trwała rama ocynkowana
• Łatwy transport i niska wibracja – komfort pracy przez cały dzień

Karta produktowa

Instrukcja obsługi

DODATKOWE INFORMACJE

Waga	88 kg

Wymiary	107 × 50 × 98 cm

MARKA

SWEPAC

SWEPAC – SZWEDZKA JAKOŚĆ W ZAGĘSZCZANIU PODŁOŻA

Swepac to renomowana szwedzka marka specjalizująca się w produkcji profesjonalnych zagęszczarek. Od wielu lat należy do czołówki producentów sprzętu do zagęszczania gruntu, piasku, żwiru i kostki brukowej.

Maszyny Swepac są cenione przede wszystkim za:

- Bardzo solidną i wytrzymałą konstrukcję,
- Wysoką efektywność zagęszczania,
- Doskonałą ergonomię i niskie poziomy wibracji przenoszonych na operatora,
- Niezawodność nawet przy intensywnej, codziennej pracy na budowach.

W ofercie Elmat Sklep znajdziesz zagęszczarki Swepac – zarówno modele lekkie, jak i cięższe płyty wibracyjne, idealne do prac brukarskich, fundamentów, podbudów drogowych oraz prac wykończeniowych.

Swepac to wybór profesjonalistów, którzy oczekują szwedzkiej precyzji, trwałości i komfortu pracy.

SWEPAC – SZWEDZKA SIŁA I PRECYZJA W ZAGĘSZCZANIU.